

VECTROL



Vectrol SAE 40 Минеральное моторное масло

Описание продукта

Летнее минеральное моторное масло. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) импортных и отечественных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SG/CD. Произведено из высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Имеет хорошую термическую стабильность. Обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных сроков замены масла. Обладает малой испаряемостью и сниженным расходом на угар. Предотвращает образование отложений.

Спецификация: API SG/CD

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,1
Индекс вязкости	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	238
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,88
Температура застывания, °С	Минус 18
Щелочное число, мг КОН/г	8,3
Сульфатная зольность, %	1,3

Фасовка и артикулы

Масло моторное минеральное Vectrol SAE 40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. ve3039) и металлических бочках 200 л (арт. ve3038).

Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.