

# VECTROL



## Vectrol 20W-50 Diesel CF-4 Минеральное моторное масло

### Описание продукта

Универсальное всесезонное моторное масло. Изготовлено из высококачественных базовых масел на минеральной основе. Содержит сбалансированный пакет присадок. Обладает стабильными вязкостно-температурными свойствами, обеспечивающими надежную защиту двигателя в тяжелых режимах эксплуатации, в том числе при высоких температурах окружающей среды. Рекомендуются для использования в высокофорсированных тяжелонагруженных, четырехтактных, безнаддувных и наддувных дизельных двигателях, устанавливаемых на автобусах, магистральных тягачах, внедорожной, строительной и сельскохозяйственной технике отечественных и зарубежных производителей, требующих масел уровня CF-4 или ниже.

### Спецификация: API CF-4

### Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	20,3
Динамическая вязкость (CCS) при -30 °С, мПас	5400
Динамическая вязкость (MRV) при -35 °С, мПас	18300
Индекс вязкости	125
Температура вспышки в открытом тигле, °С	238
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,88
Температура застывания, °С	Минус 25
Щелочное число, мг КОН/г	9,4
Сульфатная зольность, %	1,5

### Фасовка и артикулы

Масло моторное минеральное Vectrol 20W-50 Diesel CF-4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3037), 4 л (арт. ve3036), 5 л (арт. ve3035), 10 л (арт. ve3034), 20 л (арт. ve3033) и металлических бочках 200 л (арт. ve3031).

### Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.