

Кровельный саморез Dahter 5,5x51 цинк сверло №5, 150 шт 0000313531

| Параметры | |
|--|---------------|
| Длина (мм), L | 49,75 – 52,25 |
| Шаг резьбы (мм), P _i | 1,06 |
| Наконечник | Сверло №5 |
| Толщина фланца (мм), F _i | 1,00 – 1,15 |
| Ширина фланца (мм), W | 10,00 – 11,00 |
| Ширина по углам (мм), B | 8,71 – 9,00 |
| Высота головы (мм), H | 4,85 – 5,00 |
| Размер головы под ключ (мм), A | 7,70 – 7,85 |
| Диаметр стержня (мм), d | 5,31 – 5,46 |
| Диаметр сверла (мм), D _p | 4,95 – 5,08 |
| Длина сверла (мм), Y | 14,00 – 16,00 |
| Шайба с EPDM-уплотнителем | |
| Диаметр металлической шайбы, мм | 14 ± 0,2 |
| Толщина металлической шайбы, мм | 0,8 ± 0,1 |
| Внутренний диаметр металлической шайбы, мм | 6,1 ± 0,25 |
| Толщина EPDM-уплотнителя, мм | 2,5 ± 0,2 |
| Внутренний диаметр EPDM-уплотнителя, мм | 4,34 – 4,60 |

Описание

Наименование: кровельный саморез с шестигранной головой

Материал: саморез: сталь С1022; шайба: сталь оцинкованная; уплотнитель: резина EPDM

Покрытие: цинк 8-12 мкм;

Толщина просверливаемого металла: до 12 мм

Адрес

249035, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2

Тел.: +7(484) 399 61 84, e-mail: info@roofcom.ru Для писем: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 2039

www.roofcom.ru



Продукция сертифицирована.
Сертификат № РОСС
RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.50675
Срок действия с 05.04.2024 по 04.04.2027