

фарлайт

ВСЕ ПРОСТО СВЕТАТ,
А МЫ ОСВЕЩАЕМ

+7 (499) 450-29-81
info@far-light.ru

НОВИНКА!

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО **SLIM**
МЕДУЗА/ЗВЕЗДА/БРИЛЛИАНТ/ВОДОПАД

Идеально для низких
потолков

SLIM тонкий корпус



толщина новых моделей **50-57мм**
(толщина старых моделей **80мм**)

IP20 степень защиты



линзованные светодиоды

2

года гарантии



простой монтаж



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО МЕДУЗА SLIM

	FAR002279	FAR002280	FAR002281	FAR002282
Название	Светильник светодиодный СПО Медуза 12Вт 6500К SLIM	Светильник светодиодный СПО Медуза 18Вт 6500К SLIM	Светильник светодиодный СПО Медуза 24Вт 6500К SLIM	Светильник светодиодный СПО Медуза 30Вт 6500К SLIM
Мощность	12Вт	18Вт	24Вт	30Вт
Цветовая температура	6500К	6500К	6500К	6500К
Световой поток	960лм	1440лм	1920лм	2400лм
Напряжение / частота	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Размер светильника	210x210x50мм	255x255x57мм	330x330x57мм	375x375x57мм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года	2 года



SLIM

тонкий корпус

IP20

степень защиты



простой монтаж



Светильник светодиодный СПО Звезда SLIM

	FAR002283	FAR002284	FAR002285	FAR002286
Название	Светильник светодиодный СПО Звезда 12Вт 6500К SLIM	Светильник светодиодный СПО Звезда 18Вт 6500К SLIM	Светильник светодиодный СПО Звезда 24Вт 6500К SLIM	Светильник светодиодный СПО Звезда 30Вт 6500К SLIM
Мощность	12Вт	18Вт	24Вт	30Вт
Цветовая температура	6500К	6500К	6500К	6500К
Световой поток	960лм	1440лм	1920лм	2400лм
Напряжение / частота	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Размер светильника	210x210x55мм	255x255x55мм	325x325x55мм	375x375x57мм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года	2 года



SLIM

тонкий корпус

IP20

степень защиты



простой монтаж



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО БРИЛЛИАНТ SLIM

	FAR002287	FAR002288	FAR002289
Название	Светильник светодиодный СПО Бриллиант 18Вт 6500К SLIM	Светильник светодиодный СПО Бриллиант 24Вт 6500К SLIM	Светильник светодиодный СПО Бриллиант 30Вт 6500К SLIM
Мощность	18Вт	24Вт	30Вт
Цветовая температура	6500К	6500К	6500К
Световой поток	1440ЛМ	1920ЛМ	2400ЛМ
Напряжение / частота	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Размер светильника	255x255x55мм	330x330x57мм	375x375x62мм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года



SLIM

тонкий корпус

IP20

степень защиты



простой монтаж



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО ВОДОПАД SLIM

	FAR002290	FAR002291	FAR002292	FAR002293
Название	Светильник светодиодный СПО Водопад 12Вт 6500K SLIM	Светильник светодиодный СПО Водопад 18Вт 6500K SLIM	Светильник светодиодный СПО Водопад 24Вт 6500K SLIM	Светильник светодиодный СПО Водопад 30Вт 6500K SLIM
Мощность	12Вт	18Вт	24Вт	30Вт
Цветовая температура	6500K	6500K	6500K	6500K
Световой поток	960лм	1440лм	1920лм	2400лм
Напряжение / частота	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц	165-270В/50Гц
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Размер светильника	210x210x50мм	255x255x55мм	325x325x57мм	375x375x57мм
Срок службы	30000 часов	30000 часов	30000 часов	30000 часов
Гарантия производителя	2 года	2 года	2 года	2 года



SLIM

тонкий корпус

IP20

степень защиты



простой монтаж

