

Грунт укрепляющий

Укрепляющий акриловый грунт под окраску



Упаковка

Назначение и основные свойства:

Грунт предназначен для обеспыливания, укрепления и подготовки основания к последующей отделке (шпатлевание, покраска, наклеивание обоев,).

Укрепляет поверхность и снижает впитывающую способность основания.

Увеличивает адгезию и уменьшает расход краски до 10%. Защищает от плесени и грибка.

Область применения:

Применяется для обработки бетонных, оштукатуренных, гипсовых, гипсокартонных поверхностей, древесностружечных и древесноволокнистых материалов.

Грунт можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Технические характеристики

Цвет	бесцветный
Плотность	Около 1,0 кг/л
МДНВ	Не менее 4%
Состав	Полимерная водная дисперсия, функциональные добавки, вода, биоциды
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания ²	2
Расход ¹	6-8 м ² /л
Температура основания при применении	от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от -50 °С до +70 °С
Температура транспортировки	от +5 °С до +35 °С

¹ Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.

² При t (+20±2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5) %. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания может увеличиваться. При температуре воздуха ниже +15 °С или относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

Подготовка основания

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, меловые и известковые побелки, пыль и другие загрязнения.

При необходимости, зашпатлевать неровности поверхности, после чего отшлифовать высохшую поверхность.

Порядок работы

1. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура основания для выполнения работ от +5 °С, температура в помещении при нанесении краски от +5 °С до +35 °С, относительная влажность воздуха ниже 80%.
2. Перед употреблением перемешать до однородного состояния, не разбавлять.
3. Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность валиком, кистью или распылителем (сопло 0,28-0,38 мм, давление не более 150-170 бар).
4. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать дважды.
5. Окраска загрунтованного покрытия рекомендуется не раньше, чем через 2-3 часа, при соблюдении температурного режима +5 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Состав

Полимерная водная дисперсия, функциональные добавки, вода, биоцид.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5° и не более +35°С. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже -40°С. Следует предохранять тару с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления.

Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легковоспламеняющихся компонентов.

Утилизация

Грунт не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Тару и жидкие остатки утилизировать в соответствии с местным законодательством.



4 610088 382705

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:

БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия,
Новосибирская область, Новосибирский р-н,
пос. Марусино, Промышленная зона, 15

БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия,
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Короленко, 2 стр.1.


РВУ Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф» Юр.
адрес: 213206; РБ, г. Чаусы, Могилевская область,
ул. Красноармейская, 58, к.7»

**Номер партии и дата изготовления указаны на
упаковке ТУ-2316 – 002 – 71576152 – 2014**

Для прочих индексов изготовителем продукции
является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству
просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф
Строительные Технологии», 620014, Россия,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75,
service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94

Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях
и ЛКМ больше? www.bergauf.ru



Глубоко
проникает в
основание



Для внутренних и
наружных работ



Сокращает
расход краски

Штрихкод	10 л	4610088382705
Дата обновления		Март 2025