

# ПАСПОРТ КАБЕЛЬ-КАНАЛ

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Кабель-канал REXANT из ПВХ (поливинилхлорида) предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельный канал обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствует возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки.
- Кабель-канал применяется для:
  - прокладки слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;
  - прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

В комплект поставки входит кабель-канал, нарезанный по 2 метра, с закрытыми картоном концами, в полиэтиленовой упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Технические характеристики кабель-канала приведены в таблицах 1-2.

Таблица 1.

Типоразмер, мм	Площадь внутреннего поперечного сечения, см <sup>2</sup>	Толщина стенки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цветовое исполнение
12x12	0,902	0,5	12	12	Белый/венге/дуб/сосна/ сосна 3D/орех/черный/ канадский клен/серый
15x10	0,955	0,5	15	10	
16x16	1,840	0,6	16	16	
20x10	1,317	0,5	20	10	
25x16	2,836	0,7	25	16	
25x25	4,925	0,8	25	25	
40x16	4,750	0,8	40	16	Белый/венге/дуб/сосна 3D/орех/канадский клен
40x25	8,169	0,8	40	25	Белый/венге/дуб/сосна/ сосна 3D/орех/черный/ канадский клен/серый
40x40	13,744	1	40	40	Белый/канадский клен
60x40	20,470	1,2	60	40	
60x60	31,875	1,2	60	60	
80x40	27,409	1,2	80	40	Белый
80x60	42,703	1,2	80	60	

100x40	37,740	1,3	100	40	Белый/канадский клен
100x60	54,042	1,3	100	60	

Таблица 2.

Технические условия	ТУ 22.21.10-002-42448341 -2019
Материал	Поливинилхлорид (ПВХ)
Восстанавливаемость, не менее, %	50
Степень защиты	IP40
Удельное объемное электрическое сопротивление материала при температуре 20 °С, не менее, Ом*см	1x10 <sup>9</sup> -1x10 <sup>11</sup>
Предел прочности при разрыве, не менее, Мпа	15,0
Температура размягчения, °С	+170...+180
Температура монтажа, °С	-5...+60
Температура эксплуатации, °С	-30...+45
Стойкость к распространению горения	Не поддерживает горение
Срок эксплуатации	25 лет
Вид замка крышки кабельного канала	<p>Двухзамковый</p> 

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):**

1. Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.
2. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:**

1. При необходимости расширения кабельной сети провода и кабеля просто закладываются в кабельный канал. Для этого необходимо снять крышку, вложить провод и закрыть крышку. Крышка кабель-канала оснащена двухзамковой конструкцией, которая позволяет многократно снимать и устанавливать ее на кабель-канал.
2. Благодаря специальным насечкам на внешней стенке кабельный канал надежно крепится к различным поверхностям при помощи клея.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ:**

1. Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке изготовителя любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.
2. В процессе транспортировки и хранения изделия не должны подвергаться чрезмерным механическим нагрузкам и ударам, а также воздействию влаги и прямого солнечного излучения.
3. При транспортировке и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие ровные поверхности.
4. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.
5. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69, температура хранения должна быть +10...+40 °С.
6. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:**

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Срок эксплуатации: 25 лет. Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа или эксплуатации. Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

**Изготовитель:** ООО «СДСПЛАСТ».

**Адрес изготовителя:** 249192, Россия, Калужская обл., г. Жуков, ул. Первомайская, зд. 9/7, пом. 14.

**Поставщик:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.