

# ТРУБКИ

## ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТУТ-НФ



БЕЗ МАРКИРОВКИ НА ТРУБКЕ

Термоусаживаемые трубки предназначены для восстановления и создания изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей, бандажирования и маркировки проводов, а также для создания антикоррозийных защитных покрытий.

Трубки меняют свой диаметр в результате нагрева и принимают форму предмета или материала, на который совершается усадка.



ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ



ПЛОТНО И НАДЕЖНО  
ОБЛЕГАЮТ



УСТОЙЧИВЫ К РАЗРЫВАМ  
И ИСТИРАНИЮ



ЗАЩИЩЕНЫ ОТ  
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ



НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ  
ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ  
И ТЕМПЕРАТУРЫ



Соотношение цены  
и качества



Востребованная  
продукция



Быстрая  
доставка

⇒ (⇐ 2:1 коэффициент усадки

+100 °C температура усадки

-55 °C температура эксплуатации  
+125 °C

Артикул	Диаметр до усадки, мм	Диаметр после усадки, мм	Цвет	Длина в бухте, м
20-2001-1	2	1	Белый	200
20-2004-1	2	1	Красный	200
20-2006-1	2	1	Черный	200
20-3001-1	3	1,5	Белый	200
20-3004-1	3	1,5	Красный	200
20-3006-1	3	1,5	Черный	200
20-4001-1	4	2	Белый	200
20-4004-1	4	2	Красный	200
20-4006-1	4	2	Черный	200
20-6001-1	6	3	Белый	100
20-6004-1	6	3	Красный	100
20-6006-1	6	3	Черный	100
20-8001-1	8	4	Белый	100
20-8004-1	8	4	Красный	100
20-8006-1	8	4	Черный	100
21-0001-1	10	5	Белый	100
21-0004-1	10	5	Красный	100
21-0008-1	10	5	Черный	100
21-2001-1	12	6	Белый	100
21-2004-1	12	6	Красный	100
21-2006-1	12	6	Черный	100
21-6001-1	16	8	Белый	50
21-6004-1	16	8	Красный	50
21-6006-1	16	8	Черный	50
22-0001-1	20	10	Белый	50
22-0004-1	20	10	Красный	50
22-0008-1	20	10	Черный	50
22-5001-1	25	12,5	Белый	25
22-5004-1	25	12,5	Красный	25
22-5008-1	25	12,5	Черный	25
23-0001-1	30	15	Белый	25
23-0004-1	30	15	Красный	25
23-0006-1	30	15	Черный	25
24-0004-1	40	20	Красный	25
24-0007-1	40	20	Черный	25