

VECTROL



Vectrol ATF Dexron III (Automatic transmission fluid)

Описание продукта

Всесезонная универсальная рабочая жидкость, разработанная для использования в автоматических коробках передач, преобразователях вращения, гидроусилителях руля и гидравлических сцеплениях легкового и грузового автотранспорта. Обладает отличными низкотемпературными характеристиками, облегчает процесс переключения передач в холодную погоду. Обеспечивает надежную защиту трущихся поверхностей от износа. Гарантирует высокую эффективность работы агрегатов и узлов трансмиссии во всем рабочем диапазоне. Совместима со всеми стандартными материалами уплотнительных соединений.

Спецификация: General Motors Dexron III-H, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, MAN 339 Type Z-1/V-1, MB 236.1/236.5/236.6/236.7, Voith 55.6335, Volvo 97341, ZF TE-ML 03D/04D/09/11/14A/17C.

Физико-технические показатели

Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	37.2
Индекс вязкости	168
Температура вспышки в открытом тигле, °C	195
Температура застывания, °C	Минус 45
Плотность при 20 °C	0,85

Фасовка и артикулы

Масло трансмиссионное Vectrol ATF Dexron III выпускается в полиэтиленовых канистрах 1 л (арт. ve3062), 4 л (арт. ve3061), 5 л (арт. ve3009), 20 л (арт. ve3059) и металлических бочках 200 л (арт. ve3058).

Меры предосторожности

Осторожно! Огнеопасно! Беречь от детей! Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Избегайте вдыхания масляных паров. Отработанное масло подлежит утилизации.



vectrol.ru

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества.

Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО «Вэ Тэ Икс ПРО», 606025, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-кт Циолковского, дом 15, офис 236.