



Краска для дорожных работ Ленинградка АК-511



Расход на 1 слой
0.3-0.35 кг/м²



Степень блеска
МАТОВЫЙ



Межслойная сушка
0,5 часа



Полное высыхание
1 час

НАЗНАЧЕНИЕ: Краска АК-511 для разметки дорог представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с различными добавками. Краска предназначена для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием. Расход эмали на один слой - 300-350 г/м² без учета потерь. Время высыхания при температуре 20 °С - не более 1 ч.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением тщательно перемешать, если необходимо, разбавляется до рабочей вязкости. Наносить краску необходимо на сухое, очищенное основание. Работы рекомендуется производить в температурном диапазоне от +5 до +40°С. Если условия не соответствуют заданным параметрам, характеристики краски могут ухудшиться. Для получения светоотражающего покрытия после нанесения краски по ее поверхности рассыпаются стеклошарики (150-400мкм). Температура нанесения - от 5 до 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. Растворители: Р-4. Срок хранения: 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Обязательно защитить руки резиновыми перчатками.

фасовка



5 кг
10 кг
20, 25, 30 кг



**БЕРЕЧЬ
ОТ ОГНЯ!**



нанесение