

PURETECH® W5

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ





Описание

Высокопрочный протирачный материал PURETECH® W5 изготовлен по специальной технологии соединения полиэстера и целлюлозы. Низковорсовый материал хорошо впитывает, обладает мягкостью, стойкостью к истиранию, прекрасно справляется со многими видами загрязнений, прочен и устойчив к различным химическим жидкостям, а также отлично полирует различные поверхности.

- + Оптимально впитывает жидкость и масла
- + Прочный на разрыв в сухом и влажном состоянии
- + Мягкий и эластичный материал позволяет работать с деликатными, требующими бережного отношения поверхностями
- + Устойчив к растворителям и другим химическим средствам
- + Подходит для работы с различными поверхностями (в том числе горячими)



Характеристики

Артикул:	W68385r	W68305r	W550305r	W550155r
Штук в упаковке:	 ×1 рул.	 ×1 рул.	 ×1 рул.	 ×4 рул.
Материал:	55% целлюлоза / 45% полиэстер			
Цвет:	Голубой			
Плотность листа (г/м²):	68	68	50	50
Размер листа (см):	30×38	30×27	30×35	15×30
Количество листов (шт):	500	400	500	200
Диаметр втулки (см):	7,6	7,6	7,6	Центральная подача
Перфорация:	Да	Да	Да	Да
Длина рулона (м):	190	108	175	70
Ширина рулона (см):	30	30	30	15
Количество слоев (шт):	1	1	1	1

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A B C D



Упаковка

Термоусадочная пленка, которая обеспечивает сохранность и чистоту материала

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5°C до +25°C. Требования к влажности воздуха отсутствуют.

Срок годности

Неограниченный срок годности

Сферы применения

