

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ PROGIX
PG330, PG331, PG332, PG333, PG334, PG335, PG336, PG337, PG338, PG339
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Сетевой фильтр предназначен для использования внутри помещений как для продолжительного многократного использования, так и для кратковременных подключений к электрической сети, выполняет функции защиты от повышенного напряжения в сети и импульсных скачков напряжения.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/230 В
Максимальная нагрузка	2200 Вт
Сечение провода	3 x 0.75 мм ²
Максимальный суммарный ток нагрузки	10 А
Кол-во розеток	3
Материал корпуса	Негорючий пластик
Срок службы	5 лет

Артикул	Длина провода	Цвет	Вид провода
PG330	2 м	Белый	ПВС
PG331	3 м	Белый	ПВС
PG332	5 м	Белый	ПВС
PG333	7 м	Белый	ПВС
PG334	10 м	Белый	ПВС
PG335	2 м	Черный	ПВС
PG336	3 м	Черный	ПВС
PG337	5 м	Черный	ПВС
PG338	7 м	Черный	ПВС
PG339	10 м	Черный	ПВС

3. Комплектность

Сетевой фильтр – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать сетевой фильтр и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать сетевой фильтр при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru
143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ PROGIX
PG340, PG341, PG342, PG343, PG344, PG345, PG346, PG347, PG348, PG349
Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Сетевой фильтр предназначен для использования внутри помещений как для продолжительного многократного использования, так и для кратковременных подключений к электрической сети, выполняет функции защиты от повышенного напряжения в сети и импульсных скачков напряжения.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/230 В
Максимальная нагрузка	3500 Вт
Сечение провода	3 x 1.5 мм ²
Максимальный суммарный ток нагрузки	16 А
Кол-во розеток	3
Материал корпуса	Негорючий пластик
Срок службы	5 лет

Артикул	Длина провода	Цвет	Вид провода
PG340	2 м	Белый	ПВС
PG341	3 м	Белый	ПВС
PG342	5 м	Белый	ПВС
PG343	7 м	Белый	ПВС
PG344	10 м	Белый	ПВС
PG345	2 м	Черный	КГ
PG346	3 м	Черный	КГ
PG347	5 м	Черный	КГ
PG348	7 м	Черный	КГ
PG349	10 м	Черный	КГ

3. Комплектность

Сетевой фильтр – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать сетевой фильтр и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать сетевой фильтр при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru
143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4