



Гибкая подводка с латунными фитингами

Комплектация:

Гибкая подводка с латунными фитингами, тип соединения штуцер-штуцер -1 шт.

Монтаж:

1. Придать подводке необходимую конфигурацию не допуская перегиба свыше минимального радиуса (см. таблицу на оборотной стороне).
2. Осуществить монтаж с помощью рожкового или разводного ключа.

штуцер-штуцер

Гарантийный срок эксплуатации:
12 месяцев со дня продажи.

Произведено в России
scortbox@yandex.ru

Диаметр внутренней (наружной) резьбы, дюйм	1/2	3/4
Внутренний диаметр трубы, мм	14,5	21,5
Наружный диаметр трубы, мм	18,0	25,3
Температура эксплуатации, °C	0° до 100°	
Гидравлическое рабочее давление, атм	16	
Минимальный радиус изгиба трубы вручную, мм	45	60

Материал изготовления гофрированной трубы - нержавеющая сталь SUS 304,
фитингов- латунь, нержавеющая сталь, силикон.

Гарантии производителя

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения порядка монтажа изделия;
- наличия следов вмешательства в конструкцию изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

Внимание! Не допускается растягивать или перекручивать подводку в разных плоскостях. Не допускается изгибание подключенной подводки ближе 70 мм к фитингу.