



Гибкая подводка с латунными фитингами

Комплектация:

Гибкая подводка с латунными фитингами, тип соединения гайка-гайка -1 шт.

Монтаж:

1. Придать подводке необходимую конфигурацию не допуская перегиба свыше минимального радиуса (см. таблицу на оборотной стороне).
2. Осуществить монтаж с помощью рожкового или разводного ключа.

гайка-гайка

Гарантийный срок эксплуатации:
12 месяцев со дня продажи.

Произведено в России
scortbox@yandex.ru

| | | |
|---|------------|------|
| Диаметр внутренней (наружной) резьбы, дюйм | 1/2 | 3/4 |
| Внутренний диаметр трубы, мм | 14,5 | 21,5 |
| Наружный диаметр трубы, мм | 18,0 | 25,3 |
| Температура эксплуатации, °С | 0° до 100° | |
| Гидравлическое рабочее давление, атм | 16 | |
| Минимальный радиус изгиба трубы вручную, мм | 45 | 60 |

Материал изготовления гофрированной трубы - нержавеющая сталь SUS 304,
фитингов- латунь, нержавеющая сталь, силикон.

Гарантии производителя

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения порядка монтажа изделия;
- наличия следов вмешательства в конструкцию изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

Внимание! Не допускается растягивать или перекручивать подводку в разных плоскостях. Не допускается изгибание подключенной подводки ближе 70 мм к фитингу.