

PROGIX



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ PROGIX
ZUTKOR10, ZUTKOR20, ZUTKOR30, ZUTKOR50, ZRTKOR30, ZRTKOR40,
ZRTKOR50, ZKT4OKR30, ZKT4OKR40, ZKT4OKR50, ZKT3OKR20, ZKT3OKR30,
ZKT3OKR40, ZKT3OKR50, ZDT3KOR20, ZDT3KOR30, ZDT3KOR40, ZDT3KOR50,
ZKG4OPR30, ZKG4OPR40, ZKG4OPR50

Соответствует ТР ТС 004/2011, ТУ 27.33.13-001-45896270-2023

1. Назначение и область применения

Силовой удлинитель предназначен для использования для кратковременных подключений к электрической сети бытовых электроприборов.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250 В
Максимальная нагрузка	4000 Вт
Сечение провода	3 x 2.5 мм ²
Максимальный суммарный ток нагрузки	16 А
Вид провода	КГ
Температура эксплуатации	-40° +40°
Срок службы	5 лет

Артикул	Тип удлинителя	Длина провода	Степень защиты	Цвет	Количество розеток
ZUTKOR10	Удлинитель-шнур	10 м	IP44	Черный	1
ZUTKOR20	Удлинитель-шнур	20 м	IP44	Черный	1
ZUTKOR30	Удлинитель-шнур	30 м	IP44	Черный	1
ZUTKOR50	Удлинитель-шнур	50 м	IP44	Черный	1
ZRTKOR30	Удлинитель на рамке	30 м	IP44	Черный	1
ZRTKOR40	Удлинитель на рамке	40 м	IP44	Черный	1
ZRTKOR50	Удлинитель на рамке	50 м	IP44	Черный	1
ZKT4OKR30	Удлинитель на катушке	30 м	IP44	Черный	4
ZKT4OKR40	Удлинитель на катушке	40 м	IP44	Черный	4
ZKT4OKR50	Удлинитель на катушке	50 м	IP44	Черный	4
ZKT3OKR20	Удлинитель-шнур	20 м	IP44	Черный	3
ZKT3OKR30	Удлинитель-шнур	30 м	IP44	Черный	3
ZKT3OKR40	Удлинитель-шнур	40 м	IP44	Черный	3
ZKT3OKR50	Удлинитель-шнур	50 м	IP44	Черный	3
ZDT3KOR20	Удлинитель на рамке	20 м	IP44	Черный	3
ZDT3KOR30	Удлинитель на рамке	30 м	IP44	Черный	3
ZDT3KOR40	Удлинитель на рамке	40 м	IP44	Черный	3
ZDT3KOR50	Удлинитель на рамке	50 м	IP44	Черный	3
ZKG4OPR30	Удлинитель на катушке с терморазмыкателем	30 м	IP44	Черный	4
ZKG4OPR40	Удлинитель на катушке с терморазмыкателем	40 м	IP44	Черный	4
ZKG4OPR50	Удлинитель на катушке с терморазмыкателем	50 м	IP44	Черный	4

3. Комплектность

Силовой удлинитель – 1 шт.
Индивидуальная упаковка – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Требования безопасности

- Запрещается вскрывать, разбирать силовой удлинитель и вносить в схему изменения.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку.
- Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и шнура с вилкой.
- Не допускать попадания влаги вовнутрь корпуса изделия.
- Запрещается эксплуатировать силовой удлинитель при наличии контакта изделия с химически активными веществами.
- Перед использованием необходимо размотать шнур на всю длину.

ВНИМАНИЕ! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

5. Меры безопасности:

- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: ООО «ПРОДЖИКС.РУ» / sale@progix.ru

143405, Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 1А, помещ. 4