



### 17.10 Канальный датчик скорости воздушного потока

Диапазон:	0...10, 0...15, 0...30 м/с
Цена деления:	0.01 м/с
Эксплуатация:	-10...+60°C, 5...95% RH
Размер корпуса:	100x100x276 мм
Степень защиты:	IP65 корпус / IP20 зонд

Артикул	Дисплей	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFS10-VI1N	Нет	0-10В, 4-20мА	24В AC/DC±20%	31 750 Р
LFS10-RS1N		RS485 (ModBus)		32 800 Р
LFS10-VI1D	Да	0-10В, 4-20мА		32 800 Р
LFS10-RS1D		RS485 (ModBus)		32 800 Р



### 17.11 Канальный датчик скорости воздушного потока

Диапазон:	0...10, 0...15, 0...30 м/с
Цена деления:	0.01 м/с
Эксплуатация:	-10...+60°C, 5...95% RH
Размер корпуса:	82x39x38 мм
Длина зонда:	213 мм
Степень защиты:	IP65 корпус / IP20 зонд

Артикул	Дисплей	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFS10-VI2N	Нет	0-10В, 4-20мА	24В AC/DC ±20%	31 750 Р
LFS10-VI2D	Да			32 800 Р



### 17.12 Преобразователи давления жидкости

Рабочая температура:	-10...+100°C
Макс. давление:	x3 полного диапазона измерения
Размер корпуса:	67.5x25 мм
Степень защиты:	IP65

Артикул	Точность	Выход	Соединение	Цена с НДС
T-2000-10	±0.5% FS	4-20мА	7/16-20UNF	11 250 Р
T-2000-18				11 250 Р
T-2000-30				11 250 Р
T-2000-45				11 250 Р



### 17.13 Кабель Packard для датчика давления

Артикул	Длина	Цена с НДС
Packard-3	3 м	1 000 Р
Packard-5	5 м	1 400 Р
Packard-7	7 м	1 800 Р