



ВДС-30
ТУ 2316-002-47843993-2012
с изм.1,2,3

AQUA STRONG

КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

- Стойкость к механическим нагрузкам
- Атмосферостойкая
- Срок службы от 5 лет
- Колеровка в любой цвет

Область применения

Краска предназначена для окрашивания бордюров, клумб, брусчатки, тротуарной плитки. А также для нанесения разметки на бетонном и асфальтовом покрытии, кроме участков, используемых для проезда транспорта. Идеальна для окраски пешеходных зон, парковых дорожек, парковочных зон, велодорожек и т. д.

Образуемое покрытие: — придаёт дополнительную прочность и износостойкость поверхности на длительный срок; — защищает от воздействия атмосферных явлений (осадков, солнечных лучей, перепадов температур); — предохраняет от воздействия дорожных реагентов; — позволяет менять дизайн садовых участков и зелёных зон с минимальными финансовыми затратами.

Подготовка поверхности

Окрашиваемую поверхность очистите от грязи, пыли, жировых загрязнений, остатков органических веществ и старой краски, промойте водой и тщательно просушите. Перед покраской поверхность следует обработать акриловым грунтом глубокого проникновения. Перед нанесением на ранее окрашенную поверхность проведите тест на совместимость краски с покрытием.

Нанесение

Перед применением краску перемешайте. Наносите в 1-3 слоя кистью, валиком, или краскопультом. Температура поверхности при окраске и сушке должна быть выше +10°C, влажность воздуха — ниже 80%.

ВАЖНО: Не разводить краску водой, это приведет к снижению прочностных характеристик покрытия! Первые 48 часов не допускайте воздействия влаги на окрашенную поверхность!

Расход

При однослойном покрытии 90-300 гр/м². Зависит от способа нанесения и пористости основания.



Время высыхания

Для одного слоя – 1 час. Время полного высыхания – 24 часа. Эксплуатация покрытия возможна не ранее, чем через 72 часа после окрашивания. Заявленные прочностные характеристики покрытие набирает в течение 7 суток.

Технические характеристики

Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, технологические добавки, растворитель - вода
Расход	90-300 гр/м ²
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой
Утилизация	Тару утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	2 кг 1,6 л 6 кг 4,7 л
Срок годности	18 месяцев
Колеровка	Компьютерная или ручная колеровка пастами на водной основе. База «С» не может использоваться в качестве белой краски, предназначенной для колеровки в насыщенные цвета

Сертификаты

- Сертификат соответствия Республики Казахстан № KZ.7100934.01.01.01200
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003830.06.12
- Пожарный сертификат соответствия RU-C-RU.ПБ68.B.00026/19
- Протокол испытаний № 161 выдан АНО «Красноярскстройсертификация»

Срок годности и хранения

Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Срок годности в невскрытой заводской упаковке 18 месяцев со дня изготовления. Для партий в морозостойком исполнении (штрихкод в голубой рамке) допускается 5 циклов заморозки при температуре до -37°C, общей продолжительностью не более 30 дней. Размораживание производят при комнатной температуре до полного оттаивания, тщательно перемешивают. При соблюдении вышеперечисленных условий продукт не теряет своих свойств.

Важно

Достижение желаемого результата зависит от правильного выбора продукта и соблюдения инструкции по нанесению и рекомендаций производителя. Производитель оставляет за собой право возможных дополнений и изменений технического описания. При выходе нового издания технического описания, все предыдущие признаются недействительными.