



ЧИСТАЯ СИНУСОИДА

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
 ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ



МУЛЬТИДИСПЛЕЙ

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО И УМЕНЬШАЕТ
 ШУМ ОТ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



АВТОМОБИЛЬНАЯ РОЗЕТКА 12 В

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОНИКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Бензиновый инверторный генератор	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 16 А	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 32 А	1 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Нижняя опора из резины («ножка»)	4 шт.
Воронка	1 шт.
Автоштекер 12 В с проводами для зарядки аккумулятора	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная мощность, кВт	4,5
Максимальная мощность, кВт	5,0
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В	230
Тип запуска	Ручной
Объем двигателя, см ³	236
Максимальная мощность двигателя, л.с. / кВт	8,3 / 6,1
Расход топлива, г/кВт*ч л/кВт*ч	360 3
Объем топливного бака, л	12
Степень защиты	IP23
Габариты генератора / упаковки, мм	540x435x475 / 540x435x478
Вес генератора / в упаковке, кг	32 / 45

арт. 1654

INVERTER 5,0 кВт



Надежный двигатель



Датчик уровня топлива



Датчик аварийного уровня масла



Защита от перегрузок



Медная обмотка



Компактные габариты