



ЧИСТАЯ СИНУСОИДА

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
 ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ



МУЛЬТИДИСПЛЕЙ

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ ЗАПУСК
 ДВИГАТЕЛЯ



АВТОМОБИЛЬНАЯ РОЗЕТКА 12 В

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВА-
 НИЯ И ЭЛЕКТРОНИКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Бензиновый инверторный генератор	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 16 А	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 32 А	1 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Нижняя опора из резины («ножка»)	4 шт.
Воронка	1 шт.
Автоштетер 12 В с проводами для зарядки аккумулятора	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, кВт	6
Максимальная мощность, кВт	6,5
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В	230
Тип запуска	Ручной / Электростартер
Объём двигателя, см ³	420
Макс. мощность двигателя, л.с. / кВт	11,5 / 8,5
Расход топлива, г/кВт*ч л/кВт*ч	330 4
Объём топливного бака, л	25
Степень защиты	IP23
Габариты генератора / упаковки, мм	580x485x592 / 580x485x597
Вес генератора / в упаковке, кг	58,6 / 66

арт. 1656

INVERTER **6,5** кВт



Медная обмотка



Надёжный двигатель



Датчик аварийного уровня масла



Датчик уровня топлива



Защита от короткого замыкания



Защита от перегрузок