



Sintec МПТ-2М

ВСЕГДА УМНЫЙ ВЫБОР

Промывочная жидкость



ОПИСАНИЕ

Промывочная жидкость Sintec МПТ-2М изготовлена из смеси высококачественных минеральных базовых масел и комплекса моющих и диспергирующих присадок. Предназначена для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей отечественного и импортного производства. Также может использоваться при промывке МКПП отечественных автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендации по применению:

1. Полностью слить старое масло и закрыть сливную пробку;
2. Залить промывочную жидкость Sintec МПТ-2М в соответствии с метками масляного щупа (между MIN и MAX), при его отсутствии, руководствуясь показателями датчика уровня масла;
3. Запустить двигатель и дать поработать ему 10-20 минут на холостом ходу, не повышая обороты;
4. Слить Sintec МПТ-2М, заменить масляный фильтр и залить свежее качественное масло.

Процедуру замены масла необходимо проводить в соответствии с рекомендациями завода изготовителя автомобиля. Двигатель автомобиля должен быть прогрет до рабочей температуры.

За счёт высоких моющих характеристик, применение Sintec МПТ-2М, может неблагоприятно сказаться на ресурсе свежего масла, после промывки мы рекомендуем сократить интервал замены масла в 1,5-2 раза.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900	0,8730
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	5,333
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	226
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	минус 13

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

БЕЗОПАСНОСТЬ / ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла.

Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

ФАСОВКИ / АРТИКУЛЫ

- 4л – арт. 102737