



ЧИСТАЯ СИНУСОИДА

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
 ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ



МУЛЬТИДИСПЛЕЙ

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО И УМЕНЬШАЕТ
 ШУМ ОТ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ ЗАПУСК
 ДВИГАТЕЛЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Бензиновый инверторный генератор	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 16 А	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 32 А	1 шт.
Транспортировочный комплект (ручки, колёса, опоры)	1 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Воронка	1 шт.
Дистанционный пульт	2 шт.
Автоштекер 12 В с проводами для зарядки аккумулятора	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, кВт	7,5
Максимальная мощность, кВт	8
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В	230
Тип запуска	Ручной / Электростартер
Объём двигателя, см ³	420
Макс. мощность двигателя, л.с. / кВт	12,9 / 9,5
Расход топлива, г/кВт*ч л/кВт*ч	330 4,4
Объём топливного бака, л	25
Степень защиты	IP23
Габариты генератора / упаковки, мм	670x670x620 / 675x675x625
Вес генератора / в упаковке, кг	64 / 68,2

арт. 1658

8 кВт
 INVERTER



Подключение АВР



Автомобильная розетка 12 В



Надёжный двигатель



Датчик аварийного уровня масла



Датчик уровня топлива



Защита от перегрузок



Защита от короткого замыкания



Медная обмотка