



ЧИСТАЯ СИНУСОИДА

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
 ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ



МУЛЬТИДИСПЛЕЙ

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

ЭКОНОМИТ ТОПЛИВО И УМЕНЬШАЕТ
 ШУМ ОТ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ ЗАПУСК
 ДВИГАТЕЛЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Бензиновый инверторный генератор	1 шт.
Вилка EURO 230 В / 16 А	2 шт.
Вилка EURO 230 В / 32 А	1 шт.
Транспортировочный комплект (ручки, колёса, опоры)	1 шт.
Свечной ключ	1 шт.
Воронка	1 шт.
Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, кВт	10
Максимальная мощность, кВт	11
Вид топлива	Бензин АИ-92
Напряжение, В	230
Тип запуска	Ручной / Электростартер
Объём двигателя, см ³	520
Макс. мощность двигателя, л.с. / кВт	13,3 / 9,8
Расход топлива, г/кВт*ч л/кВт*ч	330 4,5
Объём топливного бака, л	40
Степень защиты	IP23
Габариты генератора / упаковки, мм	680x710x860 / 810x570x600
Вес генератора / в упаковке, кг	84 / 90,6

арт. 1660

11 кВт
 INVERTER



Автомобильная розетка
 12 В



Надёжный
 двигатель



Датчик аварийного
 уровня масла



Датчик
 уровня топлива



Защита
 от перегрузок



Защита от короткого
 замыкания



Медная обмотка