

ОПИСАНИЕ:

Специализированный аэрозоль для быстрого восстановления электропроводимости контактов, клемм, разъемов. Удаляет окислы, следы масла, устраняет утечки тока. Быстро и полностью испаряется, не оставляя следов.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Очищает электрические соединения от специфических загрязнений
- Восстанавливает электропроводимость
- Устраняет утечки тока
- Содержит высокоэффективные безопасные растворители
- Не содержит силиконов и масел
- Обладает нейтральным запахом
- Испаряется, не оставляя следов

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета

Запах: специфический, цитрусовый

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется при ремонте электропроводки бытовых приборов, автомобилей, мотоциклов, а также различного типа электрооборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

1. Отключить контакты от источника питания.
2. Равномерно распылить средство на очищаемую поверхность
3. Дать подействовать составу в течение 2 – 3 минут.
4. Удалить загрязнения и избыток средства сухой мягкой тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно.

Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. После использования или по истечении срока

годности баллон утилизировать как бытовые отходы. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

335 мл аэрозольный баллон Art. 6222

