

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ. ЭКОНОМИЧНАЯ. УКРЫВИСТАЯ

Используется для декоративной окраски стен и потолков внутри помещений, обладает хорошей укрывистостью, более универсальным спектром применения. Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, кирпичные, гипсовые, деревянные поверхности и обои, предназначенные для окраски.

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить все непрочные держателе участки поверхности, пыль. Дефекты поверхности зашпатлевать. Для улучшения адгезии и снижения расхода краски поверхность необходимо загрунтовать акриловой грунтовкой.

Краску перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком; и не более 10 % при нанесением распылителем (предназначенным для акриловых красок). Наносить краску на подготовленную поверхность в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. Следующий слой наносить через 1,5 часа.

Расход 0,2 - 0,3 кг/ м.кв. (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности основания.

Меры предосторожности. Во время работы рекомендуется пользоваться перчатками. Не допускать попадания краски в глаза и пищевые продукты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах. Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, 8(4725) 39-05-99 www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

КРАСКА АКРИЛОВАЯ

для деревьев

НЕ ТОКСИЧНАЯ. БЫСТРОСОХНУЩАЯ. АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ.

Предназначена для декоративной отделки и защиты стволов и крупных веток плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Защищает кору от вредителей, спор грибов, солнечных

ожогов, заморозков и перепадов температуры. Применяется также для закрашивания ран и спилов.

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить старую непрочно держащуюся часть коры щеткой с твердой щетиной. Краску перед использованием тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10% по объему. Наносить кистью или пульверизатором (предназначенным для акриловых красок) на подготовленную поверхность в 1 слой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %.

Расход 0,3 кг/ м.кв. (в 1 слой).

Меры предосторожности: Во время работы рекомендуется пользоваться перчатками. Не допускать попадания краски в глаза и пищевые продукты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах. Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, 8(4725) 39-05-99 www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

КРАСКА АКРИЛОВАЯ

ФАСАДНАЯ

атмосферостойкая. износостойкая. антисептическая

Предназначена для декоративного покрытия фасадов зданий и сооружений, а так же для стен и потолков в жилых и общественных отапливаемых и неотапливаемых помещениях с повышенной или переменной влажностью воздуха. Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, кирпичные, гипсовые поверхности.

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить все непрочно держащиеся участки поверхности. Удалить пыль. Дефекты поверхности зашпатлевать. Для улучшения адгезии и снижения расхода краски поверхность необходимо загрунтовать акриловой грунтовкой.

Краску перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком; и не более 10 % при нанесении распылителем (предназначенным для акриловых красок). Наносить краску на подготовленную поверхность в 2

слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. Следующий слой наносить через 1,5 часа.

Расход 0,2 - 0,3 кг/ м.кв. (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности основания.

Меры предосторожности. Во время работы рекомендуется пользоваться перчатками. Не допускать попадания краски в глаза и пищевые продукты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах. Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, 8(4725) 39-05-99 www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

КРАСКА АКРИЛОВАЯ

интерьерная моющаяся

бактерицидная. влагостойкая. износостойкая

Используется для декоративной отделки внутри помещений, окрашивания стен во влажных, сырых помещениях и где возможно частое воздействие влаги, брызг и т. д. Рекомендуется наносить в ваннах, душевых комнатах, кухнях. Обладает бактерицидными, износостойкими свойствами. Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, кирпичные, гипсовые, деревянные поверхности и обои, предназначенные для окраски.

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить все непрочно держащиеся участки поверхности. Удалить пыль. Дефекты поверхности зашпатлевать. Для улучшения адгезии и снижения расхода краски поверхность необходимо загрунтовать акриловой грунтовкой.

Краску перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком; и не более 10 % при нанесением распылителем. Наносить краску на подготовленную поверхность в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. Следующий слой наносить через 1,5 часа.

Расход 0,2 - 0,3 кг/ м.кв. (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности основания.

Меры предосторожности. Во время работы рекомендуется пользоваться перчатками. Не допускать попадания краски в глаза и пищевые продукты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°C до 30°C. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах. Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, 8(4725) 39-05-99 www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

КРАСКА АКРИЛОВАЯ
СУПЕРБЕЛАЯ
для потолков

СНЕЖНО-БЕЛАЯ. ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ.

Используется для декоративного окрашивания потолков в жилых и общественных помещениях. Имеет снежно-белый оттенок, обладает высокой укрывистостью. Подходит для нанесения на выровненные, зашпатлёванные поверхности и обои, предназначенные для окраски.

Способ применения:

Перед окраской необходимо удалить все непрочные держасьшиеся участки поверхности. Удалить пыль. Дефекты поверхности зашпатлевать. Для улучшения адгезии и снижения расхода краски поверхность необходимо загрунтовать акриловой грунтовкой.

Краску перед использованием перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объему при нанесении кистью или валиком; и не более 10 % при нанесением распылителем. Наносить краску на подготовленную поверхность в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. Следующий слой наносить через 1,5 часа.

Расход 0,2 - 0,3 кг/ м.кв. (2 слоя) в зависимости от впитывающей способности основания.

Меры предосторожности. Во время работы рекомендуется пользоваться перчатками. Не допускать попадания краски в глаза и пищевые продукты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°C до 30°C. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах. Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, подготовленная вода

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, 8(4725) 39-05-99 www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

БЕТОНОКОНТАКТ

ДЛЯ СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

АДГЕЗИОННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

Используется для предварительной подготовки поверхности монолитного бетона, бетонных блоков, плит перекрытия, газосиликата, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований, перед нанесением гипсовых, цементных штукатурок, клея для плитки и шпатлёвок. Образует шероховатое покрытие для улучшения сцепки. Делает возможным оштукатуривание гладких оснований без дополнительных приспособлений. Предназначен для внутренних и наружных работ в сухих и влажных помещениях.

Способ применения:

Основание под грунтовку должно быть прочным сухими и чистым.

Бетоноконтакт перед использованием тщательно перемешать. Наносить бетоноконтакт на подготовленную поверхность кистью или валиком. Не наносить на замороженную поверхность. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания: 1 час при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %.

Расход 0,2 - 0,3 кг/ м.кв. в зависимости от впитывающей способности основания

Меры предосторожности. Во время работы рекомендуется пользоваться перчатками. Не допускать попадания краски в глаза и пищевые продукты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Хранить в плотно закрытой таре производителя в крытых складских помещениях при температуре от 5°С до 30°С. Защищать от длительного попадания прямых солнечных лучей. Не допускается транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах. Буква «З» перед датой изготовления означает, что продукция пригодна для транспортировки зимой и выдерживает до 5 циклов заморозки-разморозки до минус 25 °С в течение не более 1 месяца, без изменений потребительских качеств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Состав: акриловая дисперсия, наполнитель - кварцевый песок, специальные добавки, подготовленная вода.

ТУ 20.30.11-007-86759680-2019

Производитель: ООО ПЛЕЯДА, 309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котёл, промузел, пр-д Ш-5, пл-ка Строительная, зд.15, тел. 8 (499) 553-90-59, 8(4725) 39-05-99 www.barier-prom.ru, office@barier-prom.ru

