

ПОВОРОТНЫЕ ДАУНЛАЙТЫ ДВО 1812-1822

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



50 000 часов
срок службы



120 лм/Вт
эффективность



драйвер
в комплекте



5 лет
гарантии



0-60°

угол поворота
ДВО 1822



0-30°

угол поворота
ДВО 1812-1813

4000 K

нейтральный
белый свет

ДЛЯ АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Светильники с высокой эффективностью. Используются для акцентного освещения.



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014-2024 годах.

iek.ru

ПОВОРОТНЫЕ ДАУНЛАЙТЫ ДВО 1812–1822

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- › Угол рассеивания светового потока: 36°
- › СОВ-светодиоды
- › Алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода
- › Диапазон рабочих температур: от 0° до +40°С
- › Входное напряжение: ~176–264 В
- › Индекс цветопередачи: Ra > 80
- › Коэффициент мощности: >0,95
- › Коэффициент пульсации: < 2%
- › Степень защиты: IP20

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер (Ø×В), мм	Ø установ. отверстия, мм	Артикул
ДВО 1812	7	840	Ø 91×44	75	LTP-DS00-1812-07-40-K01
ДВО 1813	9	1080	Ø 109×53	95	LTP-DS00-1813-09-40-K01
ДВО 1822	35	4200	Ø 165×130	155	LTP-DS00-1822-35-40-K01