

IZOGERTZ FLOOR PROTECT

Звукопоглощающая базальтовая
плита

ТУ 23.99.19-003-73585408-2022

IZOGERTZ FLOOR PROTECT – это негорючая плита, обладающая высокими звукопоглощающими свойствами, состоящая из минеральных базальтовых волокон, горизонтальное расположение которых обеспечивает эффективное поглощение ударного и воздушного шума.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты Izogertz Floor Protect применяются в жилых и нежилых помещениях, помещениях с особыми требованиями к шумоизоляции, в качестве звукоизоляционного слоя под «плавающую» стяжку.

ДОСТОИНСТВА

- универсальность применения;
- негорючесть;
- не деформируется под тяжестью стяжки;
- эффективно снижает ударный и бытовой шум;
- не подвержен гниению
- безопасен

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	1200x600
Толщина, мм	20

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снижение ударного шума, ΔL_{nw}	34дБ
Коэф. теплопроводности, λ , Вт/(м.К)	0,035
Водопоглощение, кг/м ²	1
Плотность, кг/м ³	115
Паропроницаемость, мг/мчПа	0,3

МОНТАЖ

Izogertz Floor Protect монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.



СОСТАВ

Базальтовое волокно, гидрофобные связующие.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Класс пожарной опасности – КМО
(декларация пожарной безопасности ССГБ RU.ПБ01.Н.00652)

ДОКУМЕНТЫ

1. Декларация о соответствии.
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции, подлежащей сан.-эпид. надзору.
3. Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Площадь в упаковке, м ²	5,76
Вес, кг	12,5
Кол-во в упаковке, шт	8
Тип погрузки	ручная
Размер упаковки, мм	1200x600x160
Объем упаковки, м ³	0,1152



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru