

IZOGERTZ VIBROSOFT

Виброакустическая подложка

Подложка виброакустическая **Izogertz Vibrosoft** виброизоляционный материал, представляет собой полотно, состоящее из хаотично расположенных полиэфирных волокон. Эффективно снижает уровень ударного шума в качестве подложки под финишное напольное покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве демпферного слоя под ламинат или паркетную доску, снижая уровень ударного шума, сглаживая неровности пола и продлевая срок эксплуатации напольного покрытия. **Izogertz Vibrosoft** так же применяется в бескаркасных системах звукоизоляции стен и потолка в качестве разъединяющего слоя.

ДОСТОИНСТВА

- высокие звукоизоляционные свойства при небольшой толщине;
- простота монтажа;
- экологически чистый материал;
- амортизирующие свойства;
- устойчивость к влаге;
- высокая прочность.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	15000x1000x4
Вес рулона, кг	4
Площадь в упаковке, м2	15

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс изоляции воздушного шума, RW	27 дБ
Поверхностная плотность, г/м ²	350
Коэф. теплопроводности, Вт/м.К	0,036
Размер, мм	15000x1000x4
Вес рулона, кг	4
Площадь в упаковке	15
Коэффициент теплопроводности	0,036 Вт/м-К



СОСТАВ

Полиэфирное волокно.

МОНТАЖ

Izogertz Vibrosoft монтируется согласно инструкции по монтажу, приведенной на сайте www.izogertz.ru.

ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции, подлежащей сан.-эпид. надзору.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Тип упаковки	рулон
Размер упаковки рулона, мм	275x275x1030
Тип хранения	сухое помещение



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru