

LIKSIR SHELTER

АНТИКОРРОЗИОННОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ

LIKSIR SHELTER - это высококачественная комбинация минерального масла высокой степени очистки и специально разработанного пакета активных присадок с ингибитором коррозии для защиты металлических поверхностей.

Успешно противостоит образованию коррозии наружных и внутренних поверхностей деталей, изготовленных из черных металлов и стали. Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами. Подходит для консервации как нанесением тонкого, так и толстого слоя.

Не содержит растворителей, безопасно для ЛКП, эластомеров и других поверхностей, совместимых с минеральными маслами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая эффективность защиты
- обладает водоотталкивающими свойствами
- не содержит растворителей
- отсутствие неприятного запаха
- экономичный расход благодаря усиленному действию
- простота нанесения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР SHELTER	
			7	32
Базовое масло	-	-	naphthenic oil	
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,880	0,874
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	7,3	32
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	130	>140
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-24	-12
Кислотное число	мг КОН/г	-	1,2	
Коррозионное воздействие на сталь	-	ГОСТ 19199	выдерживает	

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность деталей может быть обработана методом окунания в масло LIKSIR SHELTER, распылением или нанесением кисточкой. Если остаточное количество антикоррозионного масла составляет менее 4 %, то рабочие жидкости на минеральной основе могут применяться без расконсервации оборудования (исключение: турбинное и гидротрансмиссионное масло).

Максимальная температура обработки +50 °С.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от +5 до +35 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объемом 205 литров, в пластиковой герметичной таре объемом 20 литров.



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

