

Руководство по эксплуатации

Насос ручной для химии Petroll 804 (OR 804)

Технические характеристики:

Тип жидкости: бензин, керосин, растворители, кислоты, спирты
Производительность: 25 л за 70 вращений
Наибольшее рабочее давление: 0,5 атм
Температура эксплуатации: до +50 °С
Тип емкости: бочка 200 л.
Резьбовое отверстие в бочке: 50 мм (2")

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насосная часть в сборе - 1 шт
Патрубок всасывающий в разборе - 1 шт
Патрубок напорный в разборе - 1 шт
Рукоятка приводная - 1 шт
Упаковка - 1 шт

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Собрать насос, используя для уплотнения резьбы фум-ленту. При неполном уплотнении резьбы насос может не работать полностью, или не выдавать заявленную производительность. Адаптер для бочки одевается на колено всасывающего патрубка согласно высоте бочки.

Прикрутить к емкости адаптер

Вставить насос до дна емкости, при необходимости прикрутить удлиняющую трубку.

Повернуть насос в желаемом направлении и закрепить гайкой. Во избежание повреждения резьбы сильно не затягивать гайку!

Задействовать насос, причем он заполняется. После заполнения насоса его производительность составляет примерно 20 л в минуту при 1 об./сек.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности работ запрещается:

1. Производить работы по устранению неисправностей на установленном в бочку насосе;
2. Использовать насос для перекачивания жидкостей, не указанных в паспорте; - к обслуживанию насоса не допускается персонал, не изучивший его устройство и правила техники безопасности.

При работе с опасными жидкостями необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями по работе с данными жидкостями. Всегда применять защитную одежду (защитные перчатки, обувь, защитные очки и головные уборы). Избегать утечек жидкости. Избегать перекачивания жидкостей, содержащих абразивные частицы.

Контактная информация

ООО «Петролл»

Тел.: +7 (495) 980-65-51, +7 (800) 200-65-21 (бесплатно по России)

E-mail: info@petroll.ru

petroll.ru / personalazs.ru

