

CMDT 392-PRO-K-SL

Комплект датчика SKF QuickCollect с принадлежностями и кейсом

Простой в эксплуатации портативный датчик с функцией Bluetooth подключается к приложениям на планшетах и смартфонах на базе iOS и Android. Данные по вибрации и температуре можно посмотреть в режиме реального времени, либо отправить при помощи облачного сервиса для дальнейшего анализа. Датчик оптимально подходит для специалистов по техобслуживанию, обеспечению надёжности и эксплуатации в рамках программы по сбору данных во время инспекционных обходов. В комплект - PRO входит внешний датчик и кабель для временного монтажа в труднодоступных местах, а также кабель BNC для подключения к стационарно установленным датчикам.

- Smart Machine Monitoring
- Easy-to-use, handheld vibration and temperature sensor
- Requires minimum training and experience
- Provides instant feedback on vibration and temperature
- Enables early identification of developing rotating machinery issues
- Cost-effective and scalable entry-point for reliable rotation



Изображение может отличаться от реального изделия. Подробные сведения см. в технических характеристиках.

АІ-дан сұрау

Смотреть все новости

Размеры

Вес прибора	220 g
Размеры прибора	45 x 45 x 135 mm

Свойства

Аккумуляторная батарея	Lithium Battery DC
Диапазон рабочих температур	-20 – 60 °C
Испытание на падение	2 m
Класс защиты (IP)	IP65
Светодиодный индикатор	Светодиодные индикаторы для батареи, связи и статуса
Тип батареи	Литиевое

Производительность

Измерение температуры	-20 – 100 °C
Минимальное время работы от батареи	8 h
Частота	1 – 10000 Hz

Логистика

Масса нетто изделия	2.14 kg
Код eClass	27-23-02-05
Код UNSPSC	23170000

AI-дан сұрау