




Mr. Bond StopSCALE & DOSE



Технический паспорт

myPipal.ru

История бренда

Ficus religiosa — это научное название дерева Pipal. Для многих культур Pipal — священное дерево, символ мудрости, жизни, долголетия и очищения. Оно ассоциируется со знанием, устойчивостью, стабильностью и способностью поддерживать жизнь.

Корни олицетворяют происхождение и очищающую силу природы.

«Давным-давно, в тропиках росло священное дерево Pipal. Его корни очищали воду, его тень давала защиту, его листья приносили спокойствие. Pipal стал символом надёжности природы.»

Pipal Chemicals это химия, вдохновлённая природной мудростью.

Ствол олицетворяет мудрость и ответственность Pipal Chemicals.

«Как ствол Pipal даёт устойчивость дереву, так и Pipal Chemicals обеспечивает устойчивость в работе инженерным системам. Мы не просто изготавливаем химические продукты — мы храним стабильность, чистоту и долговечность инженерных систем. Наши решения опираются на многолетний опыт, технические стандарты и внимание к деталям. Мы приносим в отрасль чистоту, порядок, эстетику и долговечность — как дерево, которое служит себе и тем, кто находится под его тенью.»

Крона олицетворяет результат выраженный в выгоде и уверенности для клиентов.

«Крона Pipal это символ жизни, дыхания и устойчивости. В нашем понимании это результат, который получает клиент: стабильная работа, долгий срок службы оборудования, лёгкость эксплуатации и уверенность в каждом процессе.»

Миссия

Мы создаём решения, которые делают тепло долговечным, работу специалистов — проще, а жизнь людей — спокойнее и безопаснее в будущем.

Высшая цель

Мы верим, что инженерия должна служить человеку — возвышая, а не обременяя его. Когда тепло, вода и воздух просто есть, человек получает главное — свободу быть собой. Наши решения рождаются там, где точность встречается с ответственностью. Где один верный выбор мастера превращается в годы безупречной работы.

Мы создаём технологии, чтобы специалист мог гордо сказать:

«Я отвечаю.»

Чтобы его труд стал символом надёжности, а не борьбы со сбоями.

Видение

Мы видим мир, где инженерные системы просто работают, не отвлекая человека от жизни, творчества и великих идей. Где тепло, вода и комфорт доступны каждому, а технологии служат безупречно.

Ценности Pipal



Ответственность

за результат, за людей, за будущее.



Экспертность

решения, рожденные из опыта и практики.



Простота

сложное делаем понятным и лёгким.



Практичность

удобно, надёжно, эффективно.



Безопасность

защищаем системы, людей, природу.

Mr. Bond StopSCALE & DOSE

Полифосфатный фильтр для защиты от коррозии и накипи + набор картриджей

Назначение продукта

Mr. Bond StopSCALE — пропорциональный дозатор для умягчения воды. Предназначен для обработки воды с целью предотвращения коррозии и образования накипи перед подачей ее в котлы, бойлеры, стиральные и посудомоечные машины и другое нагревательное оборудование.

Использование полифосфатного фильтра обеспечивает сохранения рабочих свойств теплоносителя при эксплуатации системы отопления и не несет неблагоприятного воздействия на функциональные характеристики теплоносителя. Существенно снижает затраты на энергопотребление.

Картридж **Mr. Bond StopSCALE DOSE** используется для периодической замены в корпусе полифосфатного фильтра Mr. Bond StopSCALE. Вода, проходя через кристаллы, насыщается полифосфатами натрия, и создается пленка, которая обволакивает жесткие соли, поэтому накипь на нагревательных элементах не образуется. Вода после прохождения через такой фильтр становится технической и не может использоваться для питья.

Преимущества

- Защищает от накипи и коррозии.
- Удаляет активный хлор.
- Устраняет неприятный запах.
- Оснащен вращающимся на 360° присоединительным механизмом для установки в любом положении (горизонтальном или вертикальном).
- Универсальный: подходит для котлов, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин и другого нагревательного оборудования.
- Рассчитан на 20 м³.
- Создан из натурального, биоразлагаемого и высококачественного сырья и не загрязняет окружающую среду. Упаковка на 50% сделана из переработанного пластика.

Характеристики

Питьевое водоснабжение	нет
Подключение	1/2"

Обрабатываемый объем	до 20 м ³
Рабочая температура	до 45 °C
Максимальный расход	1.5 м ³ /час
Пропорциональное дозирование	< 5 ppm (0,0005 %)
Рабочее давление	3,5 бар
Максимальное давление	10 бар
Давление испытания	28 бар
Соппротивление	0.2 бар
Реагент	в комплекте

Инструкция по применению

1. Для установки дозатора в разрыве трубопровода следует предусмотреть резьбу 1/2".
2. Конструкция дозатора позволяет устанавливать его как на вертикальные, так и на горизонтальные трубопроводы, за счет поворота фланцевого соединения.
3. При установке на горизонтальном трубопроводе подсоедините дозатор с помощью накидных гаек 1/2" на корпусе дозатора.

Замена картриджа:

1. Отключите дозатор от системы, перекрыв кран отключения.
2. Открутите гайку крепления стакана и снимите его.
3. Вставьте в него новый картридж.
4. Установите стакан на место и закрутите гайку.
5. Подключите дозатор к системе, открыв кран отключения.
6. Открутите дренажный винт для выпуска воздуха из стакана.
7. Закрутите дренажный винт.

Меры предосторожности

Не употреблять внутрь: Категорически запрещено использовать очищенную таким способом воду для питья или приготовления пищи.

Монтаж только перед техникой: устанавливайте фильтр непосредственно перед стиральной машиной, посудомойкой или бойлером.

Гигиена при контакте: После замены наполнителя или контакта с кристаллами обязательно

мойте руки с мылом. Вещество может вызвать раздражение кожи или глаз.



№ 96 – ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ (в редакции с 01.01.2010 г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Условия хранения

Изделия должны храниться в сухом неотапливаемом помещении по условиям хранения по ГОСТ 15150.

Транспортировка осуществляется в заводской упаковке, в вертикальном положении, исключая сильные вибрации, удары и попадание влаги, чтобы предотвратить преждевременное растворение полифосфата.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 04 мая 1999 г.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель


ООО «Грин Кемикалс»

Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская,
25 стр. 3, этаж 1, оф. 6.

Тел.: 8 (800) 600-17-57

Эл. почта: office@myripal.ru

По вопросам рекламаций и претензий к качеству обращайтесь: +7 (495) 771-71-17, office@myrupal.ru или сканируйте QR-код и связывайтесь любым удобным для вас способом.



Для заметок: