




Mr. Bond 607



Технический паспорт

myPipal.ru

История бренда

Ficus religiosa — это научное название дерева Pipal. Для многих культур Pipal — священное дерево, символ мудрости, жизни, долголетия и очищения. Оно ассоциируется со знанием, устойчивостью, стабильностью и способностью поддерживать жизнь.

Корни олицетворяют происхождение и очищающую силу природы.

«Давным-давно, в тропиках росло священное дерево Pipal. Его корни очищали воду, его тень давала защиту, его листья приносили спокойствие. Pipal стал символом надёжности природы.»

Pipal Chemicals это химия, вдохновлённая природной мудростью.

Ствол олицетворяет мудрость и ответственность Pipal Chemicals.

«Как ствол Pipal даёт устойчивость дереву, так и Pipal Chemicals обеспечивает устойчивость в работе инженерным системам. Мы не просто изготавливаем химические продукты — мы храним стабильность, чистоту и долговечность инженерных систем. Наши решения опираются на многолетний опыт, технические стандарты и внимание к деталям. Мы приносим в отрасль чистоту, порядок, эстетику и долговечность — как дерево, которое служит себе и тем, кто находится под его тенью.»

Крона олицетворяет результат выраженный в выгоде и уверенности для клиентов.

«Крона Pipal это символ жизни, дыхания и устойчивости. В нашем понимании это результат, который получает клиент: стабильная работа, долгий срок службы оборудования, лёгкость эксплуатации и уверенность в каждом процессе.»

Миссия

Мы создаём решения, которые делают тепло долговечным, работу специалистов — проще, а жизнь людей — спокойнее и безопаснее в будущем.

Высшая цель

Мы верим, что инженерия должна служить человеку — возвышая, а не обременяя его. Когда тепло, вода и воздух просто есть, человек получает главное — свободу быть собой. Наши решения рождаются там, где точность встречается с ответственностью. Где один верный выбор мастера превращается в годы безупречной работы.

Мы создаём технологии, чтобы специалист мог гордо сказать:

«Я отвечаю».

Чтобы его труд стал символом надёжности, а не борьбы со сбоями.

Видение

Мы видим мир, где инженерные системы просто работают, не отвлекая человека от жизни, творчества и великих идей. Где тепло, вода и комфорт доступны каждому, а технологии служат безупречно.

Ценности Pipal



Ответственность

за результат, за людей, за будущее.



Экспертность

решения, рожденные из опыта и практики.



Простота

сложное делаем понятным и лёгким.



Практичность

удобно, надёжно, эффективно.



Безопасность

защищаем системы, людей, природу.

Mr. Bond 607

Герметизирующая нить для металлических и пластиковых фитингов и труб

Назначение продукта

Mr. Bond 607 — герметизирующая нить общего применения из полимерных микронитей, пропитанная герметизирующим составом, для герметизации резьбовых соединений (согласно ISO 7/1) металлических и пластиковых труб и фитингов диаметром до 4" (стандартная трубная резьба) в системах питьевого и технического водоснабжения, отопления, газа и системах сжатого воздуха.

Продукт готов к применению, наматывается на витки резьбы непосредственно из дозирующего контейнера, который служит одновременно как для хранения, так и для нанесения продукта.

Mr. Bond 607 рекомендован для промышленного применения в водных и неводных средах. Особенно удобен для сборки резьбовых соединений, которые требуют оперативного ввода узла в эксплуатацию. Может быть немного юстирован перед эксплуатацией (узел можно использовать сразу после сборки). Продукт рекомендуется применять при температуре от -50 °C до +135 °C и давлении до 16 бар.

Преимущества

- Мгновенная герметизация.
- Не подвержена гниению.
- Может применяться на мокрой и грязной резьбе.
- Работает при отрицательных температурах.
- Позволяет герметизировать резьбовые элементы (согласно ISO 7/1) при температурах до 135 °C.
- Допускается юстировка без замены нити.
- Уплотнение устойчиво к вибрациям и перепадам температур.

Характеристики

Внешний вид	Волокнистая белая нить с покрытием пастой
Запах	Легкий акриловый
Давление	> 0 мм рт. ст. при 20 °C
Удельный вес	1,25
Содержание ЛОВ	1 %; 12,75 г/л

Инструкция по применению

1. Очистить резьбу металлической щеткой перед применением продукта.
2. Прижмите свободный конец нити Mr. Bond 607 к наружной резьбе соединения одним пальцем примерно в двух витках от края резьбы.
3. Намотайте нить на резьбовые канавки в направлении закручивания соединения, начиная с края трубы. Для наилучшей эффективности резьбовые канавки следует заполнять нитью так, чтобы витки резьбы оставались видимыми. Не обязательно наматывать нить точно по канавкам резьбы.
4. Используйте нить в разумных объемах. Избыток герметизирующей нити может быть вытеснен при закручивании соединения, что приведет к усложнению сборки.

Таблица расхода нити:

Диаметр	1/2"	3/4"	1"	1½"	2"
Обороты	5—8	7—9	8—12	9—15	15—25

Диаметр	2½"	3"	3½"	4"
Обороты	20—30	25—35	30—40	35—45

5. Отрежьте нить после намотки с помощью ножа на крышке контейнера и разгладьте свободный конец нити по резьбе.
6. Нить Mr. Bond 607 допускает юстировку на 45° после закрепления соединения.

Условия хранения

Хранить герметизирующую в закрытом контейнере в сухом месте. Рекомендуемая температура хранения — от 8 до 21 °C. Выход за рекомендованный температурный диапазон может привести к ухудшению эксплуатационных свойств продукта.

Нить вне контейнера может загрязниться, поэтому не рекомендуется помещать нить обратно в контейнер после того, как она была размотана вне контейнера.

Срок хранения 5 лет.

Срок годности не ограничен.

Фасовка: пластиковые контейнеры с нитью длиной 20м / 50м / 160м.

Изготовитель


ООО «Грин Кемикалс»

Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская,
25 стр. 3, этаж 1, оф. 6.

Тел.: 8 (800) 600-17-57

Эл. почта: office@mypipal.ru

По вопросам рекламаций
и претензий к качеству об-
ращайтесь: +7 (495) 771-71-17,
office@mypipal.ru или сканируй-
те QR-код и связывайтесь лю-
бым удобным для вас способом.



Для заметок:

