




Mr. Bond 907



Технический паспорт

myPipal.ru

История бренда

Ficus religiosa — это научное название дерева Pipal. Для многих культур Pipal — священное дерево, символ мудрости, жизни, долголетия и очищения. Оно ассоциируется со знанием, устойчивостью, стабильностью и способностью поддерживать жизнь.

Корни олицетворяют происхождение и очищающую силу природы.

«Давным-давно, в тропиках росло священное дерево Pipal. Его корни очищали воду, его тень давала защиту, его листья приносили спокойствие. Pipal стал символом надёжности природы.»

Pipal Chemicals это химия, вдохновлённая природной мудростью.

Ствол олицетворяет мудрость и ответственность Pipal Chemicals.

«Как ствол Pipal даёт устойчивость дереву, так и Pipal Chemicals обеспечивает устойчивость в работе инженерным системам. Мы не просто изготавливаем химические продукты — мы храним стабильность, чистоту и долговечность инженерных систем. Наши решения опираются на многолетний опыт, технические стандарты и внимание к деталям. Мы приносим в отрасль чистоту, порядок, эстетику и долговечность — как дерево, которое служит себе и тем, кто находится под его тенью.»

Крона олицетворяет результат выраженный в выгоде и уверенности для клиентов.

«Крона Pipal это символ жизни, дыхания и устойчивости. В нашем понимании это результат, который получает клиент: стабильная работа, долгий срок службы оборудования, лёгкость эксплуатации и уверенность в каждом процессе.»

Миссия

Мы создаём решения, которые делают тепло долговечным, работу специалистов — проще, а жизнь людей — спокойнее и безопаснее в будущем.

Высшая цель

Мы верим, что инженерия должна служить человеку — возвышая, а не обременяя его. Когда тепло, вода и воздух просто есть, человек получает главное — свободу быть собой. Наши решения рождаются там, где точность встречается с ответственностью. Где один верный выбор мастера превращается в годы безупречной работы.

Мы создаём технологии, чтобы специалист мог гордо сказать:

«Я отвечаю».

Чтобы его труд стал символом надёжности, а не борьбы со сбоями.

Видение

Мы видим мир, где инженерные системы просто работают, не отвлекая человека от жизни, творчества и великих идей. Где тепло, вода и комфорт доступны каждому, а технологии служат безупречно.

Ценности Pipal



Ответственность

за результат, за людей, за будущее.



Экспертность

решения, рожденные из опыта и практики.



Простота

сложное делаем понятным и лёгким.



Практичность

удобно, надёжно, эффективно.



Безопасность

защищаем системы, людей, природу.

Mr. Bond 907

Спрей-смазка для монтажа пластиковых труб ПВХ

Назначение продукта

Mr. Bond 907 — проникающая морозостойкая силиконовая смазка для монтажа пластиковых труб, систем канализации, дренажа и водоотведения. Облегчает сборку труб и фасонных частей систем канализации и дренажа. Обеспечивает подвижность системы в процессе эксплуатации. Защищает резиновые уплотнители от пересыхания и скручивания.

Преимущества

- Экстремальная морозостойкость — работает от -40 °C до +200 °C.
- Удобный в применении формат, благодаря распылению.
- Технология Stop leaking защищает от вымывания водой.
- Образует при нанесении надежный слой, характеризующийся длительным удержанием.
- Имеет высокую коллоидную стабильность.
- Не является токсичной. Не пачкает. Легко наносится.
- Подходит для наружных и внутренних работ.

Характеристики

Внешний вид	Подвижная бесцветная жидкость
Плотность	≤ 1,00 г/см ³
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20±0,5 °C	180-220
Кинематическая вязкость при 40 °C	900-1100 сСт
Испытание на коррозию на пластинах из меди, алюминия и стали	Выдерживают
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °C, при использ. в кач-ве пропеллента:	
Сжиженных газов	0,20 (2,0)-0,60 (6,0)
и углекислого газа	МПа (кгс/см ²)

Сжатых газов

0,55 (5,5)-0,90 (9,0)
МПа (кгс/см²)

Степень извлечения содержимого баллона ≥ 95 %

Инструкция по применению

1. Интенсивно встряхните баллон.
2. Равномерно нанесите небольшое количество крем-смазки на гладкий конец трубы или фасонной части.
3. Произведите монтаж соединения. Рекомендованная температура продукта при нанесении не выше 5 °C.

Меры предосторожности

Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Перед использованием ознакомиться с назначением и способом применения продукта. Беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня и других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки. Не сжигать. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50 °C. Вредно при попадании на кожу, вдыхании, проглатывании.

При вдыхании: выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

После использования баллона утилизировать как бытовой отход. Вредно для водных организмов. Избегать попадания в окружающую среду.



Для профессионального использования. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица.



Условия хранения

Спрей-смазку хранят в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -10 °С до +40 °С, вдали от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте.

Срок хранения 3 года с даты изготовления.

Срок годности не ограничен.

Транспортировка: Продукция относится ко 2 категории опасных грузов (газы), перевозка готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах и упакованной в пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 26663-85.

Фасовка: аэрозольный баллон 210мл / 400мл.

Изготовитель

ООО «Грин Кемикалс»


Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская,
25 стр. 3, этаж 1, оф. 6.

Тел.: 8 (800) 600-17-57

Эл. почта: office@myripal.ru

TY 20.59.41-006-28682633-2023

По вопросам рекламаций и претензий к качеству обращайтесь: +7 (495) 771-71-17, office@mupipal.ru или сканируйте QR-код и связывайтесь любым удобным для вас способом.



Для заметок: