

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая представляет собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи пластикового «язычка», попадающего в пазы на ленте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Стяжка кабельная нейлоновая морозостойкая предназначена для крепления и соединения в жгут кабелей, проводов и гибких гофрированных труб, и других элементов в условиях экстремально низких температур.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Товар, герметичная упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

- Материал изготовления – полиамид 6,6 (нейлон 6,6) с морозостойкой добавкой.
- Стяжки кабельные нейлоновые, 100 шт.
- Стяжки не содержат галогенов.
- Стяжки черного цвета устойчивы к УФ-излучению.

| Артикул | Цвет | Длина, мм (L) | Ширина рабочей поверхности, мм (W) | Максимальный диаметр охвата, мм | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
|-----------|--------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 87-0150 | Белый | 150 | 2,5 | 35 | 8 |
| 87-0151 | Черный | 150 | 2,5 | 35 | 8 |
| 87-0150-4 | Белый | 150 | 3,6 | 35 | 18 |
| 87-0151-4 | Черный | 150 | 3,6 | 35 | 18 |
| 87-0200-4 | Белый | 200 | 2,5 | 53 | 8 |
| 87-0201-4 | Черный | 200 | 2,5 | 53 | 8 |
| 87-0200 | Белый | 200 | 3,6 | 53 | 18 |
| 87-0201 | Черный | 200 | 3,6 | 53 | 18 |
| 87-0200-5 | Белый | 200 | 4,8 | 53 | 22 |
| 87-0201-5 | Черный | 200 | 4,8 | 53 | 22 |
| 87-0250 | Белый | 250 | 3,6 | 65 | 18 |
| 87-0251 | Черный | 250 | 3,6 | 65 | 18 |
| 87-0250-5 | Белый | 250 | 4,8 | 65 | 22 |
| 87-0251-5 | Черный | 250 | 4,8 | 65 | 22 |
| 87-0300 | Белый | 300 | 3,6 | 80 | 18 |
| 87-0301 | Черный | 300 | 3,6 | 80 | 18 |
| 87-1301 | Белый | 300 | 4,8 | 80 | 22 |
| 87-1302 | Черный | 300 | 4,8 | 80 | 22 |
| 87-0302 | Белый | 300 | 7,6 | 80 | 55 |
| 87-0303 | Черный | 300 | 7,6 | 80 | 55 |
| 87-0350 | Белый | 350 | 4,8 | 90 | 22 |
| 87-0351 | Черный | 350 | 4,8 | 90 | 22 |
| 87-0400 | Белый | 400 | 4,8 | 108 | 22 |
| 87-0401 | Черный | 400 | 4,8 | 108 | 22 |
| 87-0400-8 | Белый | 400 | 7,6 | 108 | 55 |
| 87-0401-8 | Черный | 400 | 7,6 | 108 | 55 |
| 87-0500 | Белый | 500 | 4,8 | 150 | 22 |
| 87-0501 | Черный | 500 | 4,8 | 150 | 22 |
| 87-0502 | Белый | 500 | 7,6 | 150 | 55 |
| 87-0503 | Черный | 500 | 7,6 | 150 | 55 |

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Температура эксплуатации нейлоновой морозостойкой стяжки: -60...+85 °С. Температура монтажа нейлоновой стяжки: -40...+60 °С. После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. Работы со стяжкой выполняются вручную или с использованием пистолета с характеристиками для стяжки соответствующего размера. Нейлоновая стяжка устанавливается в корпус пистолета, с помощью механизма подачи перемещается на кабель и фиксируется в максимально доступном натяжении. По окончании монтажа излишки длины стяжки обрезаются.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

По истечении срока хранения изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, качественные характеристики могут быть изменены. Перед использованием в холодное время года упаковку необходимо на два часа занести в помещение с температурой +20 °С. После вскрытия упаковку необходимо плотно запечатать, чтобы продукция сохранила свои свойства. Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Товар безопасен при использовании по назначению.
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Особых условий транспортировки изделие не требует.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50%.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co.,Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.