

## IZOGERTZ ELASTIC IZI-FLEX C

### Звукоизоляционная мембрана

Звукоизоляционная мембрана Izogertz Elastic IZI-Flex C – это двухслойная комбинированная мембрана, состоящая из вспененного каучука повышенной плотности и высокоплотной полимерной мембраны на основе минералов и каучука. Актуальна, когда в ограниченном пространстве возможно применение материала только с небольшой толщиной, в помещениях где нужно добиться максимального эффекта по снижению шума при минимальной толщине.

Имеет клеящий слой, с помощью которого можно быстро и надежно крепить материал к большинству поверхностей и конструкций.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для звукоизоляции инженерных систем, вентиляционных систем, звукоизоляции труб и других коммуникаций в замкнутых помещениях и плохо проветриваемых помещениях.

#### ДОСТОИНСТВА

- высокая плотность;
- минимальная толщина;
- эластичность при перепадах температуры;
- экологичность;
- универсальность применения.

#### СОСТАВ

Минерально-полимерная мембрана повышенной плотности и эластомерный вспененный каучук



#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	2500x1000
Толщина, мм	12
Площадь, м <sup>2</sup>	2,5

#### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс изоляции воздушного шума $R_w$ , дБ	28
Индекс улучшения изоляции ударного шума $\Delta L_{nw}$ , дБ	33
Плотность мембраны Elastic IZI-Flex, кг/м <sup>3</sup>	2000/40±15*
Рекомендуемый температурный режим эксплуатации	от -40 до +70°C
Тип крепления	самоклеящийся
Тип материала	рулонный материал



+7 (495) 970-45-58  
[www.izogertz.ru](http://www.izogertz.ru)