

## НОРД СМАЗКА ЛИТОЛ-24

Универсальная антифрикционная консистентная смазка НОРД СМАЗКА ЛИТОЛ-24 рекомендуется для применения в шарикоподшипниках, подшипниках скольжения и различных зубчатых передачах различных мобильных и стационарных машин и механизмов. Температурный диапазон применения от -40 °С до +120 °С (кратковременно до +130°С).

### ОПИСАНИЕ

НОРД СМАЗКА ЛИТОЛ-24 представляет собой многоцелевую смазку, изготовленную на основе отборных минеральных базовых масел, литиевых загустителей и функционального пакета присадок.

### ПРИМЕНЕНИЕ

НОРД СМАЗКА ЛИТОЛ-24 используется в качестве многоцелевой смазки в подшипниках скольжения и качения, подвергающихся высоким нагрузкам. Рекомендуется к применению в качестве многофункциональной смазки грузовых автомобилей, а также различных промышленных и строительных машин и механизмов, где требуется пластичная смазка с консистенцией NLGI 3.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная смазка для многофункционального использования в подшипниках качения и скольжения
- Отличная защита от износа и высокая степень устойчивости к сжатию
- Первоклассные противозадирные характеристики
- Эффективная защита от коррозии и устойчивость к окислению
- Водостойкость и высокая степень адгезии

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 21150-2017
- DIN 51 502/51 825
- КРЗК-40

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Метод	НОРД СМАЗКА ЛИТОЛ-24
Класс по NLGI		3
Тип загустителя		Литиевое мыло
Вязкость базового масла при 40 °С, сСт	ГОСТ 33	220
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	190
Пенетрация после перемешивания, мм <sup>-1</sup>	ГОСТ 5346	220-250
Диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,5
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	1650
Коллоидная стабильность, %	ГОСТ 7142	11
Коррозия на медной пластине	ГОСТ 9080	1b
Цвет	Визуально	Коричневый
Рабочий диапазон температур, °С		от -40 до +120

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ. ПРОДУКТЫ NORD OIL ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ ООО «НТК НОРДОИЛ» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА. ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ТЕХНИКИ.



Вся продукция сертифицирована  
и соответствует стандартам ISO

Стремление к совершенству  
NORD OIL

ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г. Талдом, ул. Советская, д. 45А  
[www.nord-oil.com](http://www.nord-oil.com)  
8 800 775 50 52

