

IZOGERTZ SOUNDMAT

Акустический мат огнестойкий

Izogertz SoundMat – это трехслойный материал, который состоит из калиброванного иглопробивного мата повышенной плотности в оболочке из негорючей стеклоткани, обладающий звукоизолирующими и вибродемпфирующими свойствами.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Izogertz SoundMat Огнестойкий используется в качестве звукоизоляционного и шумопоглощающего слоя в обшивке стен и потолков, снижает уровень конструкционного и воздушного шума в деревянных межэтажных перекрытиях, подходит для шумопоглощения и коррекции акустики перфорированных потолков, для звукоизоляции полов в конструкции «плавающих стяжек». Благодаря огнестойкости подходит для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

ОСОБЕННОСТИ

- высокие звукоизоляционные и вибродемпфирующие показатели;
- теплоизоляционные свойства;
- огнестойкость;
- универсальность применения;
- простота монтажа;
- экологичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс изоляции ударного шума, ΔL_{nw}	31 дБ
Коэф. теплопроводности, λ Вт/(м.К)	00.3
Плотность поверх., кг/м ²	1.9
Плотность, кг/м ²	136
Площадь в упаковке, м ²	7
Вес в упаковке, кг	14

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер, мм	5000x1400
Толщина, мм	14

СОСТАВ

Стекловолокно, стеклоткань.

МОНТАЖ

Izogertz SoundMat Огнестойкий монтируется согласно инструкциям, размещённым на сайте izogertz.ru.

ДОКУМЕНТЫ

[Сертификат соответствия](#)



+7 (495) 970-45-58
www.izogertz.ru