

# КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ КАУЧУКОВЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ

## DBK-407

**DONEWELL®**

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2025.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Однокомпонентный универсальный клей на каучуковой основе применяется при ремонтных и отделочных работах для склеивания большинства материалов, таких как стекло, металл, пластик, керамика, дерево, бетон, кирпич, пробка и других. Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен и прост в использовании. Может наноситься при температуре не ниже +5 °С. Характеризуется высокой первоначальной силой схватывания. Для внутренних и наружных работ.

### СВОЙСТВА.

- Быстрое и прочное склеивание.
- Невидимый эластичный шов.
- Отличная адгезия к дереву, бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, пластику и другим строительным материалам.
- Устойчив к нагрузкам и вибрациям.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -30 °С до +50 °С.
- Сила первоначального схватывания – 200 кг/м².
- Влагостойкий.
- Цвет: прозрачный.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- При проведении работ необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.
- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.
- Клей наносить на чистые, сухие, обезжиренные поверхности.
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
- Для нанесения использовать строительный пистолет. Состав наносить точками или сплошным валиком. После нанесения сразу соединить детали, слегка поворачивая их.
- Разъединить поверхности, подождать 1–2 минуты, а затем плотно соединить, прижать.
- Открытое время – 5 минут. Оптимальные свойства набираются в течении 72 часов.
- Излишки незатвердевшего клея удалить тканью, смоченной в растворителе. Затвердевший состав удалить механически.
- Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -30 °С до +50 °С.

### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

18 месяцев в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С в сухом месте.

### УПАКОВКА.

DBK-407: туба 310 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

### СОСТАВ.

синтетический каучук, органические растворители, технологические добавки.

### УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Внимание! Легковоспламеняющиеся жидкости и пары. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьёзное раздражение глаз. Может вызывать сонливость или головокружение. Может вызывать повреждение органов при длительном или многократном воздействии. Вреден для водных организмов с долгосрочными последствиями. Если требуется медицинская консультация, имейте под рукой упаковку с продуктом или этикетку. **Хранить в недоступном для детей месте.** После работы тщательно вымыть руки. Не вдыхать пары. Использовать в хорошо проветриваемом месте. При длительном вдыхании может вызвать повреждение нервной системы.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Содержимое и тару утилизировать в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ТУ 20.52.10-004-01324561-2025



DBK-407

прозрачный

EAN: 4606445059151

ITF: 14606445059158

По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено ООО «РусТА».  
Россия, 142455, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222.  
Тел.: +7 (495) 737-38-42.

kudo-bond.ru

Служба поддержки: info@kudo-bond.ru

