

АКТИВАТОР ЦИАНОАКРИЛАТНОГО КЛЕЯ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФЕВРАЛЬ 2026.

Описание продукта

Специализированный активатор для мгновенного ускорения полимеризации цианоакрилатных клеев при работе с широким спектром материалов в промышленных и производственных условиях. Обеспечивает сверхбыстрое образование прочного клеевого соединения даже на сложных поверхностях. Подходит для пористых, неровных и вертикальных поверхностей. Распылительная головка с удлинительной трубочкой позволяют наносить состав в труднодоступные места.

Идеально подходит для:

- мебельного производства (МДФ, ДСП, фанера, дерево);
- авторемонта и автокомпонентов;
- производства и ремонта изделий из кожи и кожзаменителей;
- сборки изделий из различных пластиков;
- работ с ОСП и другими композиционными материалами;
- промышленного монтажа и ремонта.

Указания по применению

- Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °С.
- Склеиваемые поверхности очистить от грязи и пыли.
- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Вставить удлинительную трубочку в распылительную головку.
- Распылить активатор на одну из поверхностей, на вторую — нанести несколько капель клея.
- Плотно прижать детали друг к другу на несколько секунд.
- Удалить излишки клея.
- Максимальная фиксация достигается в течение 24 часов.

Хранение

Срок годности: 24 месяца. Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от -40 °С до +50 °С.

ТУ 20.52.10-055-53934955-2025

Упаковка

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Избегать воздействия статического электричества. Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Рекомендации по утилизации

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя)

Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Основа	Углеводородный растворитель
Плотность при 20 °С, г/см³	0,68-0,70
Чувствительность к замораживанию	Нет

Пропеллент: пропан, бутан



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации на службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.