

## IZOGERTZ LINE Z-50

### Вибродемпфирующая лента

Лента Izogertz Line Z-50 – это вибродемпфирующая лента, основой которой является полиэфирное волокно.

Обладает вибродемпфирующими свойствами за счет волокнисто-пористой структуры, что обеспечивает уникальные виброакустические характеристики материала под воздействием динамических и статических нагрузок.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- в бескаркасных системах, в качестве прокладочного материала для развязки звукоизолирующих панелей Izogertz Element и несущих конструкций пола, стен, потолка;
- в качестве виброакустического прокладочного материала в каркасных звукоизоляционных конструкциях при развязке профиля, материалов конструкции и несущих конструкций пола, стен, потолка;
- в качестве кромочного слоя в конструкциях звукоизолирующего плавающего пола и пола на лагах;



#### СОСТАВ

Полиэфирное волокно первичной обработки

#### ДОСТОИНСТВА

- Высокие вибродемпфирующие характеристики;
- Универсальность применения;
- Экологичность;
- Долгий срок эксплуатации;
- Легкость монтажа.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

	0x5
Коэффициент паропроницаемости, не менее мг/(м <sup>2</sup> чПа)	0,005
Коэффициент влагопоглощения, %	менее 0,1
Коэффициент теплопроводности Вт/(м <sup>2</sup> С)	0,036
Плотность г/м <sup>2</sup>	200

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Размеры (Д,Ш,В),мм	30000x50x5
Размеры упаковок (Д,Ш,В),мм	280x270x30
Вес, кг, уп	0,6
Тип погрузки	ручная
Объем упакованного материала, м <sup>3</sup>	0,0084
Тип хранения	сухое помещение



+7 (495) 970-45-58  
www.izogertz.ru