

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Наличия видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ном. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КРОТОВ



71-0007-F

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель кротов на солнечной батарее (далее «отпугиватель», «устройство») предназначен для борьбы с земляными вредителями, такими как кроты, землеройки, полевые мыши, медведки, змеи. Земляные вредители обладают слабым зрением или вовсе слепы, но имеют хороший слух и крайне чувствительны к определенным типам вибрации почвы. Отпугиватель способен создавать вибрацию, которая предупреждает земляных животных об опасности и заставляет их покинуть территорию. Устройство безопасно для людей и домашних животных, не содержит химикатов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ультразвуковой отпугиватель кротов на солнечной батарее – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принцип работы	Звуковое давление
Тип источника питания	Встроенный аккумулятор Ni-MH AA 600 мАч, 1,2 В
Мощность	0,1 Вт
Частота	400 ± 100 Гц
Степень защиты	IP56
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Цвет	Зеленый
Материал	Пластик/металл
Максимальный эффективный радиус действия (покрытие)	30 м
Источник питания в комплекте	Да
Размер (ДхШхВ)	140х140х380 мм
Вес	390 г

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Воткните стержень устройства в землю на глубину около 15 см так, чтобы грунт максимально плотно прилегал к стенкам стержня. В твердом грунте заранее сделайте отверстие под отпугиватель.
3. Соедините кабель, который находится внутри стержня, с разъемом на крышке отпугивателя.
4. Плотно соедините стержень с крышкой.
5. Устройство начнет работать.

ВНИМАНИЕ! Для избавления от вредителей на участке большей площади воспользуйтесь несколькими устройствами. Расстояние между ними не должно превышать 30 метров. На очень больших участках разместите отпугиватели по принципу пчелиных сот. На эффективность устройства сильно влияют крупные подземные объекты высокой плотности, такие как фундамент, булыжные камни, кольца колодца и т. д. Для полного избавления от вредителей в радиусе работы отпугивателя необходимо от 2 до 4 недель в зависимости от почвы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Храните и используйте устройство в недоступном для детей месте. Прибор не является игрушкой.
- При установке отпугивателя не используйте молоток и не прилагайте чрезмерное усилие, чтобы не повредить устройство.
- Не погружайте устройство в воду, плотно затяните крышку отпугивателя во избежание попадания влаги внутрь устройства.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.