

ТЕХНОЛОГИИ,
МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Hisense
INVERTER **EXPERT**

VIBE PRO SILVER
VIBE PRO CARBON
VIBE PRO CHAMPAGNE
EU DC Inverter



НОВИНКА



Энергоэффективность
A++



4D AUTO Air



Ионизатор



Обогрев при
температуре наружного
воздуха до -20 °C



Фотокаталитический
фильтр



Silver Ion фильтр



Встроенный Wi-Fi



Антибактериальное
покрытие

Модель, комплект

AS-10UW4RLCHD00(S)
AS-10UW4RLCHD00(C)
AS-10UW4RLCHB00(B)

AS-13UW4RLCHD00(S)
AS-13UW4RLCHD00(C)
AS-13UW4RLCHB00(B)

Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности
(охлаждение)

6,80 / A++

6,30 / A++

Коэффициент SCOP / Класс сезонной
энергоэффективности (усредненный, T_{blv} = -7°C)
(нагрев)

4,00 / A+

4,60 / A+

Холодопроизводительность, кВт

2,75 (1,00-3,00)

3,70 (1,00-4,00)

Теплопроизводительность, кВт

2,80 (1,00-3,00)

3,80 (1,00-4,00)

Уровень шума внутреннего блока, дБ(A)

21/23/25/27/29/32/35

21,5/24/26/28/30/33/36

Уровень шума наружного блока, дБ(A)

53

52

Тип хладагента

R32

R32

Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм

812×270×204

812×270×204

Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм

660×482×240

660×482×240

Рабочие температурные границы наружного воздуха
(охлаждение / нагрев)

-15°C ~ +43°C / -20°C ~ +24°C