

ОПИСАНИЕ:

Ослабляет заржавевшие, прикипевшие и окисленные резьбовые соединения садовой техники, инструмента, уличной мебели, качелей, шлангов, авто-, вело-, мототехники.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Возвращает подвижность соединений
- Обладает высокой проникающей способностью
- Предотвращает срыв резьбы
- Вытесняет влагу и предохраняет от коррозии
- Действует за 1 – 2 минуты

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость

Запах: специфический запах ароматических углеводородов

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для широкого спектра сервисных задач.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Распылить средство на обрабатываемые детали и соединения.
2. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия.
3. При необходимости повторить обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C. Соблюдать нормы пожарной безопасности.

Для получения информации о безопасном

обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

520 мл аэрозольный баллон Art. 6220

650 мл аэрозольный баллон Art. 6221

