

Грунт (концентрат) быстросохнущий, паропроницаемый, на основе полимерной дисперсии с желтым пигментом.

1. Область применения.

Применяется внутри и снаружи помещения для обработки поверхностей потолков, стен и пола перед проведением последующих отделочных работ. Предназначена для укрепления старой, пористой, слабой поверхности. Увеличивает прочность сцепления наносимых материалов с основанием, эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей, повышает растекаемость наливных полов, снижает расход лакокрасочных материалов, обеспыливает поверхность.

Основанием могут быть поверхности из газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзитовых и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок, бетонной, цементной и гипсовой стяжки.

Может применяться перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок (подходит для механизированных штукатурок); перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеев; при устройстве гипсовых и цементных стяжек.

2. Подготовка основания.

Основание механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи, пыли, масляных пятен. Основание должно быть сухим.

3. Инструкция по применению.

Применять грунт при температуре не ниже +5 градусов и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Разбавление для основания - пено-газобетон:

- разбавление - концентрат : вода – 1: 5
- расход концентрата – 0,05 кг/м²
- расход грунтовочного расхода – 0,3 кг/м²

Разбавление для основания - силикатный кирпич:

- разбавление - концентрат : вода – 1: 4
- расход концентрата – 0,05 кг/м²
- расход грунтовочного расхода – 0,25 кг/м²

Разбавление для основания - керамический кирпич, цементная или гипсовая штукатурка, гипсокартонный лист (ГЛК), гипсоволокнистый лист (ГВЛ), цементная или гипсовая стяжка:

- разбавление - концентрат : вода – 1: 3
- расход концентрата – 0,05 кг/м²
- расход грунтовочного расхода – 0,2 кг/м²

Наносить кистью, валиком или распылителем.

Инструмент и емкость сразу после окончания работ промыть водой.

4. Ограничения.

Грунт не предназначен для обработки стальных поверхностей. Не допускать контакта с пищевыми продуктами. Не добавлять в грунт иные элементы, кроме воды. Не сливать остатки в канализацию или водоемы, утилизировать как строительный мусор.

5. Меры предосторожности.

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, в спецодежде и средствах индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. **Беречь от детей!**

6. Состав.

Полимерная дисперсия, целевые добавки, антисептик.

7. Разбавитель.

Вода.

8. Транспортировка и хранение.

Срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной оригинальной упаковке – 24 месяца с даты производства.

Грунт хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +30 градусов.

Технические характеристики

Цвет пленки	желтый
Расход	0,05 кг/м ² (неразбавленный водой)
Время высыхания, не менее	6 часов
Морозостойкость	нет
Температура материалов при работе	от +5 до +30
Объем	тара по 10 кг

Преимущества.

- Увеличивает прочность сцепления штукатурок, плиточных клеев, стяжек с основанием;
- Предотвращает обезвоживание штукатурного раствора;
- Снижает впитываемость основания;
- Обладает хорошей паропроницаемостью;
- Безопасен, экологичен;
- Быстро сохнет;
- Небольшой расход;
- Концентрат.