

Краска декоративная рельефная Шагрень.



Описание и инструкция

Белая водно-дисперсионная акриловая краска для отделки потолков, стен и фасадов зданий. Применяется для окраски и создания рельефа текстурного покрытия внутри и снаружи помещений. Образующее покрытие позволяет скрывать небольшие дефекты основания; не требует тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности. Особенно рекомендуется для отделки стен и потолков в местах общего пользования, а также различных технических помещений. Обладает высокой укрывистостью, имеет легкую наносимость на поверхность, быстро сохнет, не имеет резкого запаха.

Область применения. Для работ по окраске всех типов поверхностей (включая ранее окрашенные): минеральные (камень, бетон, цемент, кирпич, гипсокартон, гипс, штукатурка, шпаклевка и т.д.). Подходит также для обработки стен и элементов внутренних интерьеров, в том числе в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (предприятия общепита; образовательные и медицинские учреждения; коммерческие, промышленные и складские помещения) или высокой влажностью (в подвалах, ванных комнатах, на кухнях). Рекомендуется для отделки стен и потолков в местах общего пользования (подъезды, лестничные клетки, холлы, коридоры и т.д.). Устойчива к воздействию окружающей среды и низким температурам. Допускает влажную уборку.

Подготовка поверхности. Поверхность механически очистить от старой отслоившейся краски, грязи, пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Меловую побелку также необходимо удалить. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для наиболее качественного нанесения, для лучшей адгезии краски с поверхностью, а также для максимальной прочности и долговечности - использовать под краску грунтовку глубокого проникновения Меликс.

Инструкция по применению. Краска готова к применению. Тщательно перемешать перед использованием. При необходимости разбавить водой до удобной вязкости при работе распылителем (но не более 5-10% от массы). Наносить 1-2 слоя. При нанесении кистью, лопаткой для венецианской штукатурки или текстурным валиком - не разбавлять. Краску применять при температуре не ниже 15 градусов. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами.

Для повышения равномерности цвета и внешнего вида поверхности следует соблюдать условие сохранения «мокрого края» в рамках одной плоскости от угла до угла. Последний проход по поверхности в рамках одной плоскости лучше выполнять в одном направлении с небольшим захватом на предыдущую полосу.

После использования инструмент очистить водой. Расход на однослойное отгрунтованное покрытие: при распылением хоппером: до 1 кг/кв.м. при нанесении соплом в 4 мм.; 1,5-2 кг/кв.м. при нанесении соплом в 8 мм.; при нанесении валиком – до 1,5 кг/кв.м. Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера, и может отличаться от указанного. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 30 дней.

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 до 35 градусов. Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 24 месяца со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить банки плотно закрытыми, в вертикальном положении.

Время высыхания. Время высыхания – до 24 часов в зависимости от толщины слоя (при температуре основания не ниже +20 и влажности воздуха не выше 70%)

Разбавитель. Вода.

Состав. Водная акриловая дисперсия, консервант, диоксид титана, микронизированный мрамор, загуститель, целевые добавки.

Колеровка. Колеровать можно вручную или специальной колеровочной машиной в пастельные, яркие и темные тона.

Меры предосторожности. При проведении работ, а также после их окончания, проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!**

Утилизация. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как строительный мусор.

Объем - тара по 14 кг.

Преимущества

- *Возможность ручной и машинной колеровки в пастельные, темные и яркие тона.*
- *Не требует тщательного выравнивания поверхности.*
- *Скрывает и маскирует дефекты основания.*
- *Устойчива к механическим воздействиям.*
- *Обладает повышенной укрывистостью.*
- *Наносится валиком, кистью, распылителем.*
- *Устойчива к влажной уборке.*
- *Атмосферостойкая, износостойкая.*
- *Паропроницаемая.*
- *Экологически безопасна.*