

## Описание

Односторонняя, разрываема вручную, уплотнительная лента состоит из полиолефиновой основы, покрытой дисперсионным акрилатным клеем, и характеризуется агрессивной начальной адгезией и превосходными характеристиками холодного склеивания. Устойчивость уплотнительной ленты также обеспечивается армированием из полиэфирной сетки. Чувствительный к давлению клей характеризуется превосходной постоянной адгезией к металлическим, бетонным и высокоэнергетическим пластиковым поверхностям, а также хорошей постоянной адгезией к низкоэнергетическим поверхностям. Благодаря высокой грамматуре нанесения и гибкой основе, продукт также подходит для шероховатых или структурированных поверхностей. Поскольку клей не содержит АРЕО и смол, он не может высохнуть или стать хрупким.

## Основа

Полиолефиновая пленка, эластичная, 70 мкм, зеленая (для внутреннего применения)  
Диагональная сетка

## Подложка

Силиконизированная бумага, 90 г/м<sup>2</sup>, желтая

## Клей

Дисперсионный акрилатный состав без содержания АРЕО и смол, прозрачный

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (основа+клей)	310 микрон
<b>Термоустойчивость***</b>	от -40° С до +60° С
<b>Петельный тест*</b> (FINAT ТМ 9)	25 Н/25мм (Нерж. сталь) 25 Н/25мм (Бетон)
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	> 35 Н/25мм через 1 мин. > 35 Н/25мм через 20 мин. > 35 Н/25мм через 24 часа
<b>Холодное склеивание -10°С</b>	
Бетон	Ок
ПВХ	Ок
<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	От -10° С

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## Дополнительные версии

Полиолефиновая пленка, эластичная, 70 мкм, белая, УФ-стабилизированная (для наружного применения)

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

