

УСИЛИТЕЛЬ АДГЕЗИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

KU-6090



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2026.

Описание продукта.

Усилитель адгезии предназначен для подготовки поверхностей перед окраской и обеспечивает превосходное сцепление последующих покрытий — грунтов, эмалей, клеев и герметиков.

Область применения.

Продукт эффективно заменяет абразивную обработку, что позволяет наносить финишные покрытия в труднодоступных зонах: дверных проемах, внутренних полостях деталей, подкапотном пространстве и на элементах креплений.

Свойства.

Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надёжного сцепления лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Особая формула позволяет работать со сложными основаниями без предварительного шлифования: старым ЛКП, голым и оцинкованным металлом, нержавеющей сталью, алюминием, пластиком, стеклопластиком, а также хромированными и порошковыми покрытиями.

Значительно экономит время благодаря быстрому высыханию и возможности немедленного нанесения последующих материалов.

Обработанная поверхность готова к перекрытию любыми 1К и 2К материалами.

Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля защищать поверхности, не подлежащие окраске.

- Для достижения наилучших результатов материал наносить при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Перед нанесением состава очистить и обезжирить поверхность.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Состав наносить с расстояния 20–25 см в 1–2 тонких слоя с промежуточной сушкой 3–8 минут при температуре +20 °С.
- Время сушки до нанесения последующих покрытий при температуре +20 °С — 10–20 минут.
- Толщина покрытия: 5–8 мкм на каждый слой.

Срок годности и хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °С до +50 °С.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбрызгивать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Рекомендации по утилизации.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность
Цвет покрытия	Прозрачный
Время высыхания до степени 3 при 20±2 °С, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	30
Адгезия покрытия, по ГОСТ-15140-78, баллы, не более	1
Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м²	1,5–2,0 Точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	Модифицированные синтетические смолы, функциональные добавки, ксилол, этилацетат, диметиловый эфир, пропан, бутан
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул:

KU-6090

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.