



## ФУНКЦИЯ PFC

для РАБОТЫ в «ПЛОХИХ» СЕТЯХ



## БЕЗОСЦИЛЛЯТОРНЫЙ ПОДЖИГ

для УСЛОВИЙ РАБОТЫ БЕЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



## ТОЛЩИНА РЕЗА

ДО 25 ММ



## ИНФОРМАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА, ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ, ЦИКЛОГРАММА ЭТАПОВ РЕЗКИ



узнать больше

## PLASMA 45 PRO CNC PFC LCD

арт.1513

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат плазменной резки FOXPOWER PLASMA 45 PRO CNC PFC LCD	1 шт.
Плазмотрон S-45 (PT-40), 3 м	1 шт.
Кабель заземления с зажимом, 6 м	1 шт.
Узел подготовки воздуха (встроенный)	1 шт.
Быстросъем («мама») под воздух	1 шт.
Газовый шланг, 3 м	1 шт.
Рожковая насадка	1 шт.
Катод	2 шт.
Сопло	2 шт.
Хомут для шлангов	2 шт.
Ключ	1 шт.
Переходник для подключения кабеля ЧПУ	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1513
Напряжение сети, В	230
Напряжение холостого хода, В	288
Макс. толщина реза (сталь), мм	25
Макс. толщина чистого реза (сталь), мм	15
Диапазон тока резки, А	15-45
ПВ на макс. токе, %	60
Тип поджига дуги	безосцилляторный (NO HF)
Длина сетевого кабеля, м	2,3
Класс защиты / изоляции	IP23S / H
Габариты аппарата / в упаковке, мм	420x180x335 / 600x240x410
Вес аппарата / в упаковке, кг	8,4 / 12,15



подключение к ЧПУ



компактный



дежурная дуга



режим работы плазмотрона 2Т / 4Т



сохранение программ



наличие осциллятора



постпродажка плазмотрона



интеллектуальная система охлаждения