



БЕЗОСЦИЛЛЯТОРНЫЙ ПОДЖИГ

ДЛЯ УСЛОВИЙ РАБОТЫ БЕЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



ТОЛЩИНА РЕЗА

ДО 22 ММ



ИНФОРМАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ТОКА, ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ, ЦИКЛОГРАММА ЭТАПОВ РЕЗКИ



КОМПАКТНЫЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГАБАРИТЫ И ВЕС



узнать больше

PLASMA 45 PRO LCD

арт.1565

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат плазменной резки FOXPOWER PLASMA 45 PRO LCD	1 шт.
Плазматрон S-45 (PT-40), 6 м	1 шт.
Кабель заземления с зажимом, 3 м	1 шт.
Узел подготовки воздуха (встроенный)	1 шт.
Быстросъем («мама») под воздух	1 шт.
Газовый шланг, 3 м	1 шт.
Рожковая насадка	1 шт.
Катод	2 шт.
Сопло	2 шт.
Хомут для шлангов	2 шт.
Ключ	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1565
Напряжение сети, В	230
Напряжение холостого хода, В	332
Макс. толщина реза (сталь), мм	22
Макс. толщина чистого реза (сталь), мм	15
Диапазон тока резки, А	15-45
ПВ на макс. токе, %	60
Тип поджига дуги	безосцилляторный (NO HF)
Длина сетевого кабеля, м	2,3
Класс защиты / изоляции	IP23S / H
Габариты аппарата / в упаковке, мм	370x180x335 / 540x240x410
Вес аппарата / в упаковке, кг	7,2 / 11



дежурная дуга



режим работы плазматрона 2Т / 4Т



циклограмма рабочего процесса



сохранение программ



постпродувка плазматрона



интеллектуальная система охлаждения



защита от перегрева