

# Грунт влагоизолирующий Professional концентрированный 1:10

Bitumast

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для грунтования бетонных и кирпичных поверхностей, гипсокартона, дерева и др. пористых оснований для уменьшения впитывающей способности, улучшение адгезии перед проведением внутренних отделочных работ: окраской, приклеиванием обоев и т. д..

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Грунт состоит из воды, латексной дисперсии, технологических добавок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- улучшает адгезию
- под обои, уменьшает расход клея
- под покраску: снижает расход краски и улучшает укрывистость
- снижает трещинообразование, устраняет порообразование
- под плитку: снижает влагопроникновение, повышает сцепление с клеем

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед использованием концентрат хорошо взболтать и разбавить водой 1:10. Нанесение производить при температуре не ниже +5°C. Наносится кистью, валиком, или методом распыления в один слой. Сильно впитывающие и пыльные поверхности следует грунтовать в два слоя.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -40°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.



ТУ 2316-034-52124071-2010

### Расход

От 0,1 л/м<sup>2</sup>

### Меры безопасности

При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод — не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

### Фасовка



1 кг



3 кг



5 кг

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20-25°C и отн. влажности 65%, ч, не более	1
Цвет	розовый
Плотность, кг/дм <sup>3</sup> , не менее	1



### ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,  
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202  
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный  
www.bitumast.com

  
В доверии у профессионалов