

Грунт влагоизолирующий Standard концентрированный 1:5

Bitumast

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для грунтования бетонных и кирпичных поверхностей, гипсокартона, дерева и др. пористых оснований для уменьшения впитывающей способности, улучшение адгезии перед проведением внутренних отделочных работ: окраской, приклеиванием обоев и т. д..

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Грунт состоит из воды, латексной дисперсии, технологических добавок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- улучшает адгезию
- под обои, уменьшает расход клея
- под покраску: снижает расход краски и улучшает укрывистость
- снижает трещинообразование, устраняет порообразование
- под плитку: снижает влагопроникновение, повышает сцепление с клеем

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед использованием концентрат хорошо взболтать и разбавить водой 1:5. Нанесение производить при температуре не ниже +5°C. Наносится кистью, валиком, или методом распыления в один слой. Сильно впитывающие и пыльные поверхности следует грунтовать в два слоя.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -40°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 36 месяцев.



ТУ 2316-034-52124071-2010

Расход

От 0,1 л/м²

Меры безопасности

При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод – не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

Фасовка



1 кг



3 кг



5 кг

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20-25°C и отн. влажности 65%, ч, не более

1

Цвет

синий

Плотность, кг/дм³, не менее

1



ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.bitumast.com


В доверии у профессионалов